



99-1-8110 2TP-3TG (5-12)

**NYLON/SPANDEX
DE CAL. 15 AVEC ENDUIT
DE CAOUTCHOUC NITRILE**

- + Enveloppe de cal. 15 en nylon/spandex
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

NET ZERO
GANTS AVEC CARBONEUTRALITÉ CERTIFIÉE GRÂCE À LA COMPENSATION EN INTERNE DU CARBONE



BDG planet.
99-1-8110-6
EN 388 4131A EN 407 X1XXXX


1,05 kg/paire
d'émissions de gaz à effet de serre séquestrées



RÉSISTANCE À L'ABRASION



RÉSISTANCE À LA CHALEUR



RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE



ADHÉRENCE

EN 388 4131A EN 407 X1XXXX



**EMBALLAGE RECYCLABLE
DISPONIBLE POUR LES
OPTIONS DE DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES**

SOLUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION | DÉTAILS

Abrasion	Chaleur	Déchirure	Respirant
Écologique	Adhérence	Écr. tactile	

La résistance à la coupe et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées. Non conforme aux exigences de la Proposition 65.



99-1-8110-5	2TP (5)
99-1-8110-6	TP (6)
99-1-8110-7	P (7)
99-1-8110-8	M (8)
99-1-8110-9	G (9)
99-1-8110-10	TG (10)
99-1-8110-11	2TG (11)
99-1-8110-12	3TG (12)

BDG^{MD}
BOB DALE GLOVES

Bob Dale Gloves Canada
4504 - 82 Ave. Edmonton, AB T6B 2S4
Tél : (780) 469-2100 | 1-800-661-7303
Bob Dale Gloves USA
2135 W. Obispo Ave. Gilbert, AZ 85233
Sans frais : 1-855-215-7113

Les informations dans ce document peuvent changer sans préavis. Puisque Bob Dale Gloves and Imports Ltd. n'est pas en mesure de contrôler ou d'anticiper les conditions d'utilisation de ce produit, il est recommandé à chaque utilisateur d'examiner ces informations dans son contexte spécifique afin de déterminer si elles conviennent pour l'utilisation prévue. Dans les limites permises par la loi, Bob Dale Gloves and Imports Ltd., et ses sociétés affiliées, employés ou représentants ne seront pas responsables des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation des informations dans cette fiche technique. Aucune garantie expresse ou implicite sauf les garanties obligatoires imposées par la loi.

BOBDALEGLOVES.COM

Date de révision : 8 septembre 2023



Compensation
interne



Compensation
externe



Empreinte de
carbone

Comment distinguer la compensation de carbone interne et externe?

Même si les deux types de compensation produisent le même résultat, il est important de souligner les différentes démarches qui leur permettent d'atteindre leur objectif. Les unités de compensation internes sont générées à l'intérieur de la chaîne de valeur (méthode proactive) tandis que les unités de compensation externes sont obtenues à l'extérieur de la chaîne de valeur (méthode réactive). C'est-à-dire que l'organisation se doit d'adapter ses processus de façon proactive pour contrer leur empreinte de carbone afin de générer des unités de compensation internes, tandis que les unités de compensation externes doivent être achetées en dehors du processus de production. En fin de compte, la compensation interne est une démarche plus directe qui favorise la lutte contre les changements climatiques.

Qu'est-ce que l'empreinte de carbone?

L'empreinte de carbone est un indicateur qui mesure les effets environnementaux des activités d'un individu ou d'un organisme en particulier. Elle mesure principalement les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

ATTEINDRE LA CARBONEUTRALITÉ PASSE PAR LA PRODUCTION ET LA COMPENSATION INTERNE :

CALCUL DE L'EMPREINTE DE CARBONE



L'analyse du cycle de vie détermine l'empreinte de carbone en évaluant l'ensemble du processus de production – examinant toutes les activités, de l'extraction des matières premières jusqu'à l'expédition des biens fabriqués.

ÉVALUATION DE L'EMPREINTE DE CARBONE



Nous avons déterminé l'empreinte de carbone générée lors de la production de nos gants. Ensuite, nous avons mesuré la quantité de carbone retirée de l'atmosphère avec notre projet de conservation des terres et cette quantité séquestrée a été chiffrée en unités de compensation internes.

CONTRER LES ÉMISSIONS AVEC LES UNITÉS DE COMPENSATION INTERNES



Les unités de compensation internes captées servent à contrer les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production de gants. Dans l'ensemble, cet équilibre a une incidence environnementale neutre.