

HPPE de cal. 15 con revestimiento de nitrilo (cortes/pantalla táctil)

DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 15 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada



SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a cortes
- Resistencia al calor
- Resistencia a perforaciones
- Resistencia a desgarros

CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

- | | |
|--|---|
| | Resistencia a cortes de nivel A2 (ANSI/ISEA 105-2024) |
| | EN 388 - 4X43B |
| | EN 407 - X1XXXX |
| | Resistencia al calor de conducción de nivel 1, hasta 176 °F/80 °C (ANSI/ISEA 105-2016) |

CARACTERÍSTICAS

- Protección de 360 grados
- Transpirabilidad
- Destreza
- Adherencia
- Pantallas táctiles

TALLAS

| N.º DE ARTÍCULO | TALLA CUP |
|-----------------|-----------------------|
| 99-1-9500-6 | XS (6) 063344428626 |
| 99-1-9500-7 | S (7) 063344428633 |
| 99-1-9500-8 | M (8) 063344428640 |
| 99-1-9500-9 | L (9) 063344428657 |
| 99-1-9500-10 | XL (10) 063344428664 |
| 99-1-9500-11 | X2L (11) 063344428671 |

*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.
*No cumple con la Propuesta 65.