



HPPE de cal. 13 con revestimiento doble de nitrilo (cortes)

DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo de doble inmersión con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

Resistencia a la abrasión

Resistencia a cortes

Resistencia al calor

Resistencia a perforaciones

CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

Resistencia a cortes de nivel A3 (ANSI/ISEA 105-2024)



Resistencia a la abrasión de nivel 4 (ANSI/ISEA 105-2024)

Resistencia a perforaciones de nivel 4 (ANSI/ISEA 105-2024)



Resistencia al calor de conducción de nivel 1, hasta 176 °F/80 °C (ANSI/ISEA 105-2016)

TALLAS

| N.º DE ARTÍCULO | TALLA CUP |
|-----------------|-----------------------|
| 99-1-9623-6 | XS (6) 063344394457 |
| 99-1-9623-7 | S (7) 063344394464 |
| 99-1-9623-8 | M (8) 063344394471 |
| 99-1-9623-9 | L (9) 063344394488 |
| 99-1-9623-10 | XL 063344394495 (10) |
| 99-1-9623-11 | X2L 063344394501 (11) |

*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

CARACTERÍSTICAS

Protección de 360 grados

Transpirabilidad

Destreza

Adherencia

ENVASE

+ 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón

+ Paquete para el distribuidor disponible: Si

*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.
*No cumple con la Propuesta 65.