



HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo (cortes)

DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

Resistencia a la abrasión

Resistencia a cortes

Resistencia al calor

Resistencia a perforaciones

CARACTERÍSTICAS

Protección de 360 grados

Transpirabilidad

Destreza

Contacto alimentario

Adherencia

Pantallas táctiles

CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

Resistencia a cortes de nivel A6 (ANSI/ISEA 105-2024)



Resistencia a la abrasión de nivel 3 (ANSI/ISEA 105-2024)

Resistencia a perforaciones de nivel 4 (ANSI/ISEA 105-2024)



Resistencia al calor de conducción de nivel 2, hasta 284 °F/140 °C (ANSI/ISEA 105-2016)



FDA 21 CFR 175.300

TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-1-9626-5	X2S 063344441601 (5)
99-1-9626-6	XS (6) 063344394396
99-1-9626-7	S (7) 063344394402
99-1-9626-8	M (8) 063344394419
99-1-9626-9	L (9) 063344394426
99-1-9626-10	XL 063344394433 (10)
99-1-9626-11	X2L 063344394440 (11)
99-1-9626-12	X3L 063344441052 (12)
99-1-9626-13	X4L 063344441076 (13)

*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

ENVASE

+ 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón

+ Paquete para el distribuidor disponible: Si

*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.
*No cumple con la Propuesta 65.