

Aramida de cal. 10 con revestimiento de nitrilo/neopreno ignífugo (arco/cortes)

DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 10 de aramida ignífuga
- + Palma revestida de nitrilo/neopreno ignífugo
- + Puño de punto elástico con dobladillo



SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

Resistencia a la abrasión
Resistencia a arcos eléctricos
Resistencia a cortes
Resistencia a llamas
Resistencia al calor
Resistencia a perforaciones
Resistencia a desgarros

CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

	Resistencia a cortes de nivel A4 (ANSI/ISEA 105-2024)
	EN 388 - 3X43D
	EN 407 - 42322X
	Resistencia al calor de conducción de nivel 2, hasta 284 °F/140 °C (ANSI/ISEA 105-2016)
	NFPA 70E - Cat. 2, ATPV 8,6 cal/cm ²

TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-1-9671-7	S (7) 063344367673
99-1-9671-8	M (8) 063344367680
99-1-9671-9	L (9) 063344367697
99-1-9671-11	X2L (11) 063344367710

*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 60 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

CARACTERÍSTICAS

Protección de 360 grados
Destreza
Adherencia

*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.
*No cumple con la Propuesta 65.