

# Aramida de cal. 13 con revestimiento de nitrilo/neopreno ignífugo (arco/cortes)

## DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 13 de aramida ignífuga
- + Palma revestida de espuma de nitrilo/neopreno ignífugo microporosa
- + Puño de punto elástico con dobladillo



## SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

Resistencia a la abrasión
Resistencia a arcos eléctricos
Resistencia a cortes
Resistencia a llamas
Resistencia al calor
Resistencia a perforaciones
Resistencia a desgarros

## CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

A4 X X	Resistencia a cortes de nivel A4 (ANSI/ISEA 105-2024)
EN 388 4X43D	EN 388 - 4X43D
EN 407 4122XX	EN 407 - 4122XX
2	Resistencia al calor de conducción de nivel 2, hasta 284 °F/140 °C (ANSI/ISEA 105-2016)
CAT 2	NFPA 70E - Cat. 2, ATPV 10,3 cal/cm <sup>2</sup>
EN 1149	EN 1149

## CARACTERÍSTICAS

Protección de 360 grados
Destreza
Adherencia

## TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-1-9675-7	S (7) 063344433798
99-1-9675-8	M (8) 063344433804
99-1-9675-9	L (9) 063344433811
99-1-9675-10	XL (10) 063344433828
99-1-9675-11	X2L (11) 063344433835
99-1-9675-12	X3L (12) 063344433842

\*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

## ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

\*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.  
\*No cumple con la Propuesta 65.