






# Aramida de cal. 13 con revestimiento de nitrilo/neopreno ignífugo (arco/cortes)

## DETALLES DEL PRODUCTO




- + Exterior de cal. 13 de aramida ignífuga
- + Palma revestida de espuma de nitrilo/neopreno ignífugo microporosa
- + Puño de punto elástico con dobladillo








## SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

-  Resistencia a la abrasión
-  Resistencia a arcos eléctricos
-  Resistencia a cortes
-  Resistencia a llamas
-  Resistencia al calor
-  Resistencia a perforaciones
-  Resistencia a desgarros

## CARACTERÍSTICAS

-  Protección de 360 grados
-  Destreza
-  Adherencia

## CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

-  Resistencia a cortes de nivel A4 (ANSI/ISEA 105-2024)
-  EN 388 - 4X43D
-  EN 407 - 4122XX
-  Resistencia al calor de conducción de nivel 2, hasta 284 °F/140 °C (ANSI/ISEA 105-2016)
-  NFPA 70E - Cat. 2, ATPV 10,3 cal/cm<sup>2</sup>
-  EN 1149

## TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP	
99-1-9675-7	S (7)	063344433798
99-1-9675-8	M (8)	063344433804
99-1-9675-9	L (9)	063344433811
99-1-9675-10	XL (10)	063344433828
99-1-9675-11	X2L (11)	063344433835
99-1-9675-12	X3L (12)	063344433842

\*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

## ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

\*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.  
\*No cumple con la Propuesta 65.