

Aramida de cal. 13 con revestimiento de nitrilo/neopreno ignífugo (arco/impactos)



DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 13 de aramida ignífuga
- + Palma revestida de espuma de nitrilo/neopreno ignífugo microporosa
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de punto elástico con dobladillo

SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a arcos eléctricos
- Resistencia a cortes
- Resistencia a llamas
- Resistencia al calor
- Resistencia a impactos
- Resistencia a perforaciones
- Resistencia a desgarros

CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

- Resistencia a cortes de nivel A4 (ANSI/ISEA 105-2024)
- EN 388 - 4X43DP
- EN 407 - 4122XX
- Resistencia a impactos de nivel 2 (ANSI/ISEA 138-2019)
- Resistencia al calor de conducción de nivel 2, hasta 284 °F/140 °C (ANSI/ISEA 105-2016)
- NFPA 70E - Cat. 2, ATPV 10,3 cal/cm²

TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-1-9677-7	S (7) 063344433859
99-1-9677-8	M (8) 063344433866
99-1-9677-9	L (9) 063344433873
99-1-9677-10	XL (10) 063344433880
99-1-9677-11	X2L (11) 063344433897
99-1-9677-12	X3L (12) 063344433903

*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 60 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

CARACTERÍSTICAS

- Protección de 360 grados
- Destreza
- Adherencia
- Alta visibilidad

*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.
*No cumple con la Propuesta 65.