




Nylon de cal. 15 con revestimiento de nitrilo

DETALLES DEL PRODUCTO




- + Exterior de cal. 15 de nailon
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo




SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES


-  Resistencia a la abrasión
-  Resistencia al calor
-  Resistencia a desgarros


CARACTERÍSTICAS

-  Transpirabilidad
-  Destreza
-  Adherencia

CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

EN 388
 EN 388 - 4131X

EN 407
 EN 407 - X1XXXX
X1XXXX

HEAT
 Resistencia al calor de conducción de nivel 1, hasta 176 °F/80 °C (ANSI/ISEA 105-2016)
CONDUCTIVE

AIAC

TALLAS

| N.º DE ARTÍCULO | TALLA CUP | |
|-----------------|-----------|--------------|
| 99-1-9860-7 | S (7) | 063344175360 |
| 99-1-9860-8 | M (8) | 063344175377 |
| 99-1-9860-9 | L (9) | 063344175384 |
| 99-1-9860-10 | XL (10) | 063344175391 |
| 99-1-9860-11 | X2L (11) | 063344257448 |

*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.
*No cumple con la Propuesta 65.