

HPPE de cal. 18 con revestimiento de nitrilo y aislamiento (cortes/pantalla táctil)

DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 18 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado texturizado
- + Aislante térmico de acrílico
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Membrana interior impermeable



SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

	Resistencia a la abrasión
	Resistencia al frío
	Resistencia a cortes
	Resistencia a perforaciones
	Resistencia a desgarros
	Resistencia al agua

CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

ANSI/ISEA 105	Resistencia a cortes de nivel A6 (ANSI/ISEA 105-2024)
	Resistencia a la abrasión de nivel 3 (ANSI/ISEA 105-2024)
EN 388	Resistencia a perforaciones de nivel 5 (ANSI/ISEA 105-2024)
	EN 388 - 4X4XX
EN 511	EN 511 - X2X

TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-9-3360-6	XS (6) 063344446170
99-9-3360-7	S (7) 063344446187
99-9-3360-8	M (8) 063344446194
99-9-3360-9	L (9) 063344446200
99-9-3360-10	XL (10) 063344446217
99-9-3360-11	X2L (11) 063344446224

*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 72 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

CARACTERÍSTICAS

	Protección de 360 grados
	Destreza
	Adherencia
	Pantallas táctiles

*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.
*No cumple con la Propuesta 65.