



# HPPE de cal. 15 con revestimiento de nitrilo <sup>3</sup>/<sub>4</sub> y aislamiento (cortes/pantalla táctil)



## DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 15 de HPPE
- + Revestimiento de espuma de nitrilo hasta los nudillos con acabado texturizado
- + Forro de polar
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Construcción sin metal

## SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

- Resistencia a la abrasión
- Resistencia al frío
- Resistencia a cortes
- Resistencia a perforaciones
- Resistencia a desgarros

## CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

- Resistencia a cortes de nivel A7 (ANSI/ISEA 105-2024)
- Resistencia a la abrasión de nivel 5 (ANSI/ISEA 105-2024)
- Resistencia a perforaciones de nivel 4 (ANSI/ISEA 105-2024)
- EN 388 - 4X4XX
- EN 511 - X2X

## TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-9-3361-6	XS (6) 063344446330
99-9-3361-7	S (7) 063344446347
99-9-3361-8	M (8) 063344446354
99-9-3361-9	L (9) 063344446361
99-9-3361-10	XL (10) 063344446378
99-9-3361-11	X2L (11) 063344446385

\*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

## CARACTERÍSTICAS

- Protección de 360 grados
- Destreza
- Adherencia
- Pantallas táctiles

## ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 72 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

\*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.  
\*No cumple con la Propuesta 65.