

HPPE con revestimiento de nitrilo y aislamiento (agua/pantalla táctil)

DETALLES DEL PRODUCTO

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 7 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Aislante térmico de acrílico
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada
- + Membrana interior impermeable de poliuretano



SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

Resistencia a la abrasión

Resistencia al frío

Resistencia a cortes

Resistencia a perforaciones

Resistencia al agua

CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

Resistencia a cortes de nivel A6 (ANSI/ISEA 105-2024)



Resistencia a la abrasión de nivel 4 (ANSI/ISEA 105-2024)



Resistencia a perforaciones de nivel 4 (ANSI/ISEA 105-2024)

EN 511 - X2X

EN 374-2 - Superado (Agua)

TALLAS

N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-9-9625-6	XS (6) 063344433262
99-9-9625-7	S (7) 063344433279
99-9-9625-8	M (8) 063344433286
99-9-9625-9	L (9) 063344433293
99-9-9625-10	XL (10) 063344433309
99-9-9625-11	X2L (11) 063344433316

*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.

CARACTERÍSTICAS

Protección de 360 grados

Adherencia

Pantallas táctiles

ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 120 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.

*No cumple con la Propuesta 65.