


HPPE con revestimiento de nitrilo y aislamiento (impactos/pantalla táctil)


DETALLES DEL PRODUCTO


- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 7 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Aislante térmico de acrílico
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada
- + Membrana interior impermeable de poliuretano





SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES

 Resistencia a la abrasión

 Resistencia al frío

 Resistencia a cortes

 Resistencia a impactos

 Resistencia a perforaciones

 Resistencia al agua

CLASIFICACIONES DE PROTECCIÓN

Resistencia a cortes de nivel A6
(ANSI/ISEA 105-2024)



Resistencia a la abrasión de nivel 4
(ANSI/ISEA 105-2024)

Resistencia a perforaciones de nivel 4
(ANSI/ISEA 105-2024)



Resistencia a impactos de nivel 2
(ANSI/ISEA 138-2019)

EN 374-2 - Superado (Agua)

TALLAS


N.º DE ARTÍCULO	TALLA CUP
99-9-9793-6	XS (6) 063344433385
99-9-9793-7	S (7) 063344433392
99-9-9793-8	M (8) 063344433408
99-9-9793-9	L (9) 063344433415
99-9-9793-10	XL (10) 063344433422
99-9-9793-11	X2L (11) 063344433439


*No todos los estilos y tallas están disponibles en todas las regiones.


ENVASE

- + 12 pares por bolsa de plástico, 60 pares por cartón
- + Paquete para el distribuidor disponible: Si

CARACTERÍSTICAS

 Protección de 360 grados

 Adherencia

 Alta visibilidad

 Pantallas táctiles

*Los productos de Bob Dale Gloves han sido sometidos a pruebas de resistencia a cortes y perforaciones. Estos productos NO SON A PRUEBA DE CORTES Y PERFORACIONES. No utilizar con herramientas con cuchillas móviles o dentadas.
*No cumple con la Propuesta 65.