


Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre (coupe/arc)


DÉTAILS DU PRODUIT


- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure en Kevlar^{MD}
- + Poignet ouvert
- + Poignet élastique froncé
- + Coupe américaine avec pouce renforcé
- + Coutures en Kevlar^{MD}




SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS


 Résistance aux arcs électriques


 Résistance à la coupure

 Résistance à la chaleur


 Résistance à la perforation


CARACTÉRISTIQUES


 Durabilité


 Cuir véritable


COTES DE PROTECTION

 Résistance à la coupure de niveau A4 (ANSI/ISEA 105-2024)

 Résistance à la perforation de niveau 3 (ANSI/ISEA 105-2024)

 EN 388 - X5XX

 Résistance à la chaleur de conduction de niveau 2, jusqu'à 284 °F/140 °C (ANSI/ISEA 105-2016)

 NFPA 70E - Cat. 4, ATPV 45 cal/cm²

TAILLES

N° D'ARTICLE	TAILLE CUP	
20-1-1600-XS	TP	063344419495
20-1-1600-S	P	063344362128
20-1-1600-M	M	063344362135
20-1-1600-L	G	063344362142
20-1-1600-XL	TG	063344362159
20-1-1600-X2L	2TG	063344362166

*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

EMBALLAGE

- + 12 paires par sac en plastique, 120 paires par caisse
- + Emballage de distributrice disponible: Oui

*La résistance à la coupure et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées.

*Non conforme aux exigences de la Proposition 65.