

Nylon/spandex de cal. 15 avec enduit de nitrile

DÉTAILS DU PRODUIT

- + Enveloppe de cal. 15 en nylon/spandex
- + Paume enduite de mousse de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS

Résistance à l'abrasion

Résistance à la chaleur

Résistance à la déchirure

CARACTÉRISTIQUES

Perméabilité à l'air

Dextérité

Adhérence

COTES DE PROTECTION



EN 388 - 4131X



EN 407 - X1XXX



Résistance à la chaleur de conduction de niveau 2, jusqu'à 284 °F/140 °C (ANSI/ISEA 105-2016)

TAILLES

N° D'ARTICLE	TAILLE CUP
99-1-9605-5	2TP (5) 063344368939
99-1-9605-6	TP (6) 063344368700
99-1-9605-7	P (7) 063344367772
99-1-9605-8	M (8) 063344367789
99-1-9605-9	G (9) 063344367796
99-1-9605-10	TG (10) 063344367802
99-1-9605-11	2TG (11) 063344367819
99-1-9605-12	3TL (12) 063344368717

*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

EMBALLAGE

- + 12 paires par sac en plastique, 120 paires par caisse
- + Emballage de distributrice disponible: Oui

*La résistance à la coupure et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées.

*Non conforme aux exigences de la Proposition 65.