


PEHP de cal. 13 avec double enduit de nitrile (coupe)


DÉTAILS DU PRODUIT


- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile à double trempage avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet




SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS

 Résistance à l'abrasion

 Résistance à la coupure

 Résistance à la chaleur

 Résistance à la perforation

COTES DE PROTECTION

Résistance à la coupure de niveau A3 (ANSI/ISEA 105-2024)



Résistance à l'abrasion de niveau 4 (ANSI/ISEA 105-2024)

Résistance à la perforation de niveau 4 (ANSI/ISEA 105-2024)




Résistance à la chaleur de conduction de niveau 1, jusqu'à 176 °F/80 °C (ANSI/ISEA 105-2016)


TAILLES

N° D'ARTICLE	TAILLE CUP
99-1-9623-6	TP (6) 063344394457
99-1-9623-7	P (7) 063344394464
99-1-9623-8	M (8) 063344394471
99-1-9623-9	G (9) 063344394488
99-1-9623-10	TG (10) 063344394495
99-1-9623-11	2TG (11) 063344394501

*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

CARACTÉRISTIQUES

 Protection sur 360°

 Perméabilité à l'air

 Dextérité

 Adhérence

EMBALLAGE

+ 12 paires par sac en plastique, 120 paires par caisse

+ Emballage de distributrice disponible: Oui

*La résistance à la coupure et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées.

*Non conforme aux exigences de la Proposition 65.