

# PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile complet (coupe)

## DÉTAILS DU PRODUIT

- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile sur enduit complet
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



## SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS

	Résistance à l'abrasion
	Résistance à la coupure
	Résistance à la chaleur
	Résistance aux liquides
	Résistance à la perforation
	Résistance à la déchirure

## COTES DE PROTECTION

	Résistance à la coupure de niveau A3 (ANSI/ISEA 105-2024)
	EN 388 - 4X43C
	Résistance à la chaleur de conduction de niveau 1, jusqu'à 176 °F/80 °C (ANSI/ISEA 105-2016)

## TAILLES

N° D'ARTICLE	TAILLE CUP
99-1-9660-7	P (7)
99-1-9660-8	M (8)
99-1-9660-9	G (9)
99-1-9660-10	TG (10)
99-1-9660-11	2TG (11)

\*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

## CARACTÉRISTIQUES

	Protection sur 360°
	Dextérité
	Adhérence

## EMBALLAGE

- + 12 paires par sac en plastique, 120 paires par caisse
- + Emballage de distributrice disponible: Oui

\*La résistance à la coupure et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées.

\*Non conforme aux exigences de la Proposition 65.