




PEHP de cal. 15 avec enduit de nitrile $\frac{3}{4}$ et isolation (coupe/écr. tactile)


DÉTAILS DU PRODUIT


- + Enveloppe de cal. 15 en PEHP
- + Enduit de mousse de nitrile jusqu'aux jointures avec fini texturé
- + Doublure en tissu polaire
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet
- + Construction sans métal





SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS

 Résistance à l'abrasion

 Résistance au froid

 Résistance à la coupe

 Résistance à la perforation

 Résistance à la déchirure

COTES DE PROTECTION

Résistance à la coupe de niveau A7 (ANSI/ISEA 105-2024)



Résistance à l'abrasion de niveau 5 (ANSI/ISEA 105-2024)

Résistance à la perforation de niveau 4 (ANSI/ISEA 105-2024)

EN 388



EN 388 - 4X4XX

4X4XX

EN 511



EN 511 - X2X

TAILLES


N° D'ARTICLE	TAILLE CUP	
99-9-3361-6	TP (6)	063344446330
99-9-3361-7	P (7)	063344446347
99-9-3361-8	M (8)	063344446354
99-9-3361-9	G (9)	063344446361
99-9-3361-10	TG (10)	063344446378
99-9-3361-11	2TG (11)	063344446385

*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

CARACTÉRISTIQUES

 Protection sur 360°

 Dextérité

 Adhérence

 Écrans tactiles

EMBALLAGE

+ 12 paires par sac en plastique, 72 paires par caisse

+ Emballage de distributrice disponible: Oui

*La résistance à la coupe et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées.

*Non conforme aux exigences de la Proposition 65.