

# PEHP de cal. 15 avec enduit de nitrile ¾ et isolation (coupe/écr. tactile)

## DÉTAILS DU PRODUIT

- + Enveloppe de cal. 15 en PEHP
- + Enduit de mousse de nitrile jusqu'aux jointures avec fini texturé
- + Doublure molletonnée
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet
- + Construction sans métal



## SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS

	Résistance à l'abrasion
	Résistance au froid
	Résistance à la coupure
	Résistance à la perforation
	Résistance à la déchirure

## CARACTÉRISTIQUES

	Protection sur 360°
	Dextérité
	Adhérence
	Écrans tactiles

## COTES DE PROTECTION

	Résistance à la coupure de niveau A7 (ANSI/ISEA 105-2024)
	Résistance à l'abrasion de niveau 5 (ANSI/ISEA 105-2024)
	Résistance à la perforation de niveau 4 (ANSI/ISEA 105-2024)
	EN 388 - 4X4XX
	EN 511 - X2X

## TAILLES

N° D'ARTICLE	TAILLE CUP
99-9-3361-6	TP (6) 063344446330
99-9-3361-7	P (7) 063344446347
99-9-3361-8	M (8) 063344446354
99-9-3361-9	G (9) 063344446361
99-9-3361-10	TG (10) 063344446378
99-9-3361-11	2TG (11) 063344446385

\*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

## EMBALLAGE

- + 12 paires par sac en plastique, 72 paires par caisse
- + Emballage de distributrice disponible: Oui

\*La résistance à la coupure et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées.

\*Non conforme aux exigences de la Proposition 65.