

PEHP avec enduit de nitrile et isolation (chocs/écr. tactile)

DÉTAILS DU PRODUIT

- + Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Isolation en acrylique
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet
- + Articulation de pouce renforcée
- + Membrane intérieure hydrofuge en polyuréthane



SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS

- Résistance à l'abrasion
- Résistance au froid
- Résistance à la coupure
- Résistance aux chocs
- Résistance à la perforation
- Résistance à l'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Protection sur 360°
- Adhérence
- Haute visibilité
- Écrans tactiles

COTES DE PROTECTION

A6 4 4	Résistance à la coupure de niveau A6 (ANSI/ISEA 105-2024)
S2	Résistance à l'abrasion de niveau 4 (ANSI/ISEA 105-2024)
	Résistance à la perforation de niveau 4 (ANSI/ISEA 105-2024)
	Résistance aux chocs de niveau 2 (ANSI/ISEA 138-2019)
	EN 374-2 - Réussite (Eau)

TAILLES

N° D'ARTICLE	TAILLE CUP
99-9-9793-6	TP (6) 063344433385
99-9-9793-7	P (7) 063344433392
99-9-9793-8	M (8) 063344433408
99-9-9793-9	G (9) 063344433415
99-9-9793-10	TG (10) 063344433422
99-9-9793-11	2TG (11) 063344433439

*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

EMBALLAGE

- + 12 paires par sac en plastique, 60 paires par caisse
- + Emballage de distributrice disponible: Oui

*La résistance à la coupure et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées.

*Non conforme aux exigences de la Proposition 65.