

### SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD

Guantes de conductor de piel flor de cabra  
**20-1-1600 XS-X2L**



EN 388  
XSXX  
ANSI  
4  
CUT  
ANSI  
3  
PUNCT  
ANSI  
HEAT  
2  
NFFPA 70E  
CAT 4  
CONDUCTIVE

**N° BDG**  
20-1-1600-XS  
20-1-1600-S  
20-1-1600-M  
20-1-1600-L  
20-1-1600-XL  
20-1-1600-X2L  
**N.º DE ARTÍCULO DE DIST.**  
20-1-1600-(SZ)-K

**Características:**  
+ Palma y dorso de piel flor de cabra  
+ Forro resistente a cortes  
+ Costuras de Kevlar<sup>®</sup>

**Forro de invierno**  
**20-9-1600**



Aramida de cal. 13 con revestimiento de nitrilo/neopreno ignífugo  
**99-1-9677 S-X3L (7-12)**



EN 388  
4X43DP  
ANSI  
A4  
CUT  
NFFPA 70E  
CAT 2  
ANSI / ISEA 138  
EN 407  
4122XX

**N° BDG**  
99-1-9677-7  
99-1-9677-8  
99-1-9677-9  
99-1-9677-10  
99-1-9677-11  
99-1-9677-12  
**N.º DE ARTÍCULO DE DIST.**  
99-1-9677-(SZ)-K

**Características:**  
+ Exterior de cal. 13 de aramida ignífuga  
+ Palma revestida de espuma de nitrilo/neopreno ignífuga microporosa  
+ Protección antipalmos de caucho termoplástico en dorso



Guantes de piel flor de cabra con puño de 5"  
**20-1-10699 XS-X3L**



ANSI  
A5  
CUT  
ANSI  
4  
PUNCT  
ANSI  
HEAT  
2  
NFFPA 70E  
CAT 4  
CONDUCTIVE  
ANSI / ISEA 138  
2

**N° BDG**  
20-1-10699-XS  
20-1-10699-S  
20-1-10699-M  
20-1-10699-L  
20-1-10699-XL  
20-1-10699-X2L  
20-1-10699-X3L  
**N.º DE ARTÍCULO DE DIST.**  
20-1-10699-(SZ)-K

**Características:**  
+ Palma y dorso de piel flor de cabra hidrófuga  
+ Forro resistente a cortes  
+ Protección antipalmos de caucho termoplástico en dorso

**Forro de invierno**  
**20-9-10699**



Guantes multiusos de piel flor de vaca  
**60-1-1280 S-X2L (9-13)**



**N° BDG**  
60-1-1280-S  
60-1-1280-M  
60-1-1280-L  
60-1-1280-XL  
60-1-1280-X2L  
**N.º DE ARTÍCULO DE DIST.**  
60-1-1280-(SZ)-K

**Características:**  
+ Palma y dorso de piel flor de vaca hidrófuga  
+ Puño con manguito de alta visibilidad de 6,25 pulgadas de piel serraje de vaca con fuelle de holgura

**Forro de invierno**  
**60-9-1280**



Manga resistente a cortes  
**99-1-335 10",12",14",16",18",20"**



ANSI  
A5  
CUT  
ANSI  
HEAT  
2  
CONDUCTIVE

**N° BDG**  
99-1-335-10  
99-1-335-12  
99-1-335-14  
99-1-335-16  
99-1-335-18  
99-1-335-20

**Características:**  
+ Exterior de polietileno/acero resistente a cortes  
+ Disponible en varias longitudes  
+ Orificio para el pulgar



HPPE de cal. 18 con revestimiento de caucho de nitrilo  
**99-1-9772 X2S-X2L (5-11)**



ANSI  
A4  
CUT  
EN 388  
4X44D

**N° BDG**  
99-1-9772-5  
99-1-9772-6  
99-1-9772-7  
99-1-9772-8  
99-1-9772-9  
99-1-9772-10  
99-1-9772-11  
**N.º DE ARTÍCULO DE DIST.**  
99-1-9772-(SZ)-K

**Características:**  
+ Exterior de cal. 18 de HPPE/fibra de vidrio  
+ Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado liso  
+ Puño de punto elástico con dobladillo



Nylon/cobre de cal. 15 con revestimiento de PU  
**99-1-9779 XS-X2L (6-11)**



EN 388  
4141X  
EN 1149

**N° BDG**  
99-1-9779-6  
99-1-9779-7  
99-1-9779-8  
99-1-9779-9  
99-1-9779-10  
99-1-9779-11  
**N.º DE ARTÍCULO DE DIST.**  
99-1-9779-(SZ)-K

**Características:**  
+ Antiestático  
+ Exterior de cal. 15 de nailon/cobre  
+ Tejido sin polvo



Nylon de cal. 18 con revestimiento de PU  
**99-1-9865 XS-X2L (6-11)**



EN 388  
3121

**N° BDG**  
99-1-9865-6  
99-1-9865-7  
99-1-9865-8  
99-1-9865-9  
99-1-9865-10  
99-1-9865-11  
**N.º DE ARTÍCULO DE DIST.**  
99-1-9865-(SZ)-K

**Características:**  
+ Exterior de cal. 18 de nailon  
+ Palma revestida de poliuretano con acabado liso  
+ Puño de punto elástico con dobladillo



Guantes de conductor de piel flor de cabra  
**20-1-5000 XS-X3L**



ANSI  
A6  
CUT  
ANSI  
4  
ABR  
ANSI  
4  
PUNCT  
ANSI / ISEA 138  
2

**N° BDG**  
20-1-5000-XS  
20-1-5000-S  
20-1-5000-M  
20-1-5000-L  
20-1-5000-XL  
20-1-5000-X2L  
20-1-5000-X3L  
**N.º DE ARTÍCULO DE DIST.**  
20-1-5000-(SZ)-K

**Características:**  
+ Forro resistente a cortes  
+ Palma y dorso de piel flor de cabra  
+ Protección antipalmos de caucho termoplástico en dorso

**Forro de invierno**  
**20-9-5000**

