

FABRICATION

Gant de soudage TIG en cuir fleur de chèvre
60-1-1940 P-2TG (9-13)



Doublure d'hiver 60-9-1942 + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Renfort thermique sur le dos de la main
+ Paume rembourrée et articulation de pouce renforcée



N° BDG
60-1-1940-S
60-1-1940-M
60-1-1940-L
60-1-1940-XL
60-1-1940-X2L
N° D'ARTICLE DE DIST.
60-1-1940-(SZ)-K



Gant de soudage en cuir fleur de chèvre
60-1-1949 P-2TG



Caractéristiques:
+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Manchette de 4 po en cuir de vache referendu
+ Pouce rapporté




N° BDG
60-1-1949-S
60-1-1949-M
60-1-1949-L
60-1-1949-XL
60-1-1949-X2L
N° D'ARTICLE DE DIST.
60-1-1949-(SZ)-K



Gant de soudage TIG en cuir fleur de chèvre
60-1-1722 P-2TG



Caractéristiques:
+ Paume en cuir fleur de chèvre
+ Dos de la main en cuir de vache referendu
+ Manchette de 4,5 po en cuir de vache referendu



N° BDG
60-1-1722-S
60-1-1722-M
60-1-1722-L
60-1-1722-XL
60-1-1722-X2L
N° D'ARTICLE DE DIST.
60-1-1722-(SZ)-K



Gant de soudage en cuir fleur de vache
60-1-1818KV TP-2TG



Caractéristiques:
+ Paume, pouce et index en cuir fleur de vache
+ Doublure résistante à la coupure en Kevlar^{MD}
+ Coutures en Kevlar^{MD}



ANSI A5 COUPURE
ANSI 4 ABR
ANSI 4 PERFORATION
N° BDG
60-1-1818KV-XS
60-1-1818KV-S
60-1-1818KV-M
60-1-1818KV-L
60-1-1818KV-XL
60-1-1818KV-X2L
N° D'ARTICLE DE DIST.
60-1-1818KV-(SZ)-K



Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre
20-1-5000 TP-3TG



Doublure d'hiver 20-9-5000 + Doublure résistante à la coupure
+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



ANSI A6 CUT
ANSI 4 ABR
ANSI 4 PUNCT
ANSI / ISEA 138
N° BDG
20-1-5000-XS
20-1-5000-S
20-1-5000-M
20-1-5000-L
20-1-5000-XL
20-1-5000-X2L
20-1-5000-X3L
N° D'ARTICLE DE DIST.
20-1-5000-(SZ)-K



Manchette résistante à la coupure
99-1-335 10",12",14",16",18",20"



Caractéristiques:
+ Enveloppe résistante à la coupure en polyéthylène/acier
+ Trou pour le pouce
+ Vente individuelle



ANSI A5 CUT
ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE
N° BDG
99-1-335-10
99-1-335-12
99-1-335-14
99-1-335-16
99-1-335-18
99-1-335-20



PEHP de cal. 18 avec enduit de caoutchouc nitrile
99-1-9772 2TP-2TG (5-11)



Caractéristiques:
+ Enveloppe de cal. 18 en PEHP/fibre de verre
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet



EN 388 4X44D
ANSI A4 CUT
N° BDG
99-1-9772-5
99-1-9772-6
99-1-9772-7
99-1-9772-8
99-1-9772-9
99-1-9772-10
99-1-9772-11
N° D'ARTICLE DE DIST.
99-1-9772-(SZ)-K



Gant de soudage en cuir fleur de vache
60-1-650 P-2TG



Doublure d'hiver 60-9-650 + Paume, pouce et index en cuir fleur de vache
+ Dos de la main en cuir de vache referendu
+ Doublure de la paume en coton molletonné




N° BDG
60-1-650-S
60-1-650-M
60-1-650-L
60-1-650-XL
60-1-650-X2L
N° D'ARTICLE DE DIST.
60-1-650-(SZ)-K



Gant de soudage en cuir de vache referendu
60-1-4020 TAILLE UNIQUE



Doublure d'hiver 60-9-887 + Paume et dos de la main en cuir de vache referendu
+ Doublure du dos de la main molletonnée
+ Coutures en Kevlar^{MD}



N° BDG
60-1-4020
N° D'ARTICLE DE DIST.
60-1-4020-(SZ)-K

