

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Gant jetable en nitrile de 6 mil
99-1-6000B P-2TG



EN 374-5
VIRUS
EN 374-1/Type B
JKTP
EN 1186

N° BDG
99-1-6000B-S
99-1-6000B-M
99-1-6000B-L
99-1-6000B-XL
99-1-6000B-X2L

Caractéristiques:
+ Nitrile de 6 mil
+ Motif antidérapant à l'intérieur et à l'extérieur
+ Compatibilité avec les écrans tactiles



Gant en Nylon/spandex de cal. 15 avec
enduit de nitrile ¾
99-1-9610KD 2TP-3TG (5-12)




EN 388
4131

N° BDG
99-1-9610KD-5
99-1-9610KD-6
99-1-9610KD-7
99-1-9610KD-8
99-1-9610KD-9
99-1-9610KD-10
99-1-9610KD-11
99-1-9610KD-12

N° D'ARTICLE DE DIST.
99-1-9610KD-(SZ)-K

Caractéristiques:
+ Enveloppe de cal. 15 en nylon/spandex
+ Enduit de nitrile
+ Poignet élastique



PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile complet
99-1-9660 M-2TG (8-11)



EN 388
4X43C
ANSI
A3
COUPURE

N° BDG
99-1-9660-7
99-1-9660-8
99-1-9660-9
99-1-9660-10
99-1-9660-11

N° D'ARTICLE DE DIST.
99-1-9660-(SZ)-K

Caractéristiques:
+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile sur enduit complet
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet



Gant en nitrile de 13 po
99-1-1715F P-2TG (7-11)



EN 388
3101X
EN 374-1/Type A
AJKLMNQT

N° BDG
99-1-1715F-7
99-1-1715F-8
99-1-1715F-9
99-1-1715F-10
99-1-1715F-11

N° D'ARTICLE DE DIST.
99-1-1715F-(SZ)-K

Caractéristiques:
+ Nitrile de 15 mil avec motif losangé sur la paume
+ Longueur totale : 13 po
+ Doublure ourlée



PEHP de cal. 18 avec enduit de caoutchouc nitrile
99-1-9772 2TP-2TG (5-11)



EN 388
4X44D
ANSI
A4
CUT

N° BDG
99-1-9772-5
99-1-9772-6
99-1-9772-7
99-1-9772-8
99-1-9772-9
99-1-9772-10
99-1-9772-11

N° D'ARTICLE DE DIST.
99-1-9772-(SZ)-K

Caractéristiques:
+ Enveloppe de cal. 18 en PEHP/fibre de verre
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet



Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre
20-1-5000 TP-3TG



ANSI
A6
CUT
4
ABR
4
PUNCT
ANSI / ISEA 138
2

N° BDG
20-1-5000-XS
20-1-5000-S
20-1-5000-M
20-1-5000-L
20-1-5000-XL
20-1-5000-X2L
20-1-5000-X3L

N° D'ARTICLE DE DIST.
20-1-5000-(SZ)-K

Caractéristiques:
+ Doublure résistante à la coupure
+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Protection choc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile
99-1-9630 TP-2TG (6-11)



ANSI
A9
CUT
5
PUNCT
5
NEEDLE
PALM ONLY

N° BDG
99-1-9630-6
99-1-9630-7
99-1-9630-8
99-1-9630-9
99-1-9630-10
99-1-9630-11

N° D'ARTICLE DE DIST.
99-1-9630-(SZ)-K

Caractéristiques:
+ Enveloppe de cal. 13 en nylon/PEHP/fil d'acier
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini lisse
+ Doublure de la paume intérieure en fil d'acier/coton



Coton avec enduit de nitrile complet
99-1-9166 Taille unique




EN 388
4111

N° BDG
99-1-9166

N° D'ARTICLE DE DIST.
99-1-9166-K

Caractéristiques:
+ Enveloppe en coton
+ Enduit de nitrile complet avec fini lisse
+ Manchette de sécurité caoutchoutée



Ensemble imperméable ignifuge en PVC/polyester
95-1-901FR P-5TG



N° BDG
95-1-901FR-S
95-1-901FR-M
95-1-901FR-L
95-1-901FR-XL
95-1-901FR-X2L
95-1-901FR-X3L
95-1-901FR-X4L
95-1-901FR-X5L

Caractéristiques:
+ PVC/polyester avec tissu à traitement ignifuge
+ Veste : rabat-tempête à boutons-pression, dos et aisselles aérées, poches à rabat
+ Salopette : braguette à bouton-pression, bretelles élastiques

