



LA SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN
IDÓNEA PARA CADA TRABAJO



BDG[®]
BOB DALE GLOVES

#CREATEDFORTRADES

ARCTEK

CUT-X

GANDER BRAND

DENY

X-SITE

BDG planet.

X-SITE®



20-1-10623 XS-X2L

Guantes de rendimiento de microfibra

- + Dorso de spándex
- + Forro resistente a cortes en palma
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso
- + Cierre de muñeca de gancho y bucle
- + Índice y pulgar reforzados



NUEVO

BDG CLASSIC

NUEVO



20-1-5005 XS-X3L
+ Puño de 5"

20-1-5000 XS-X3L

Guantes de conductor de piel flor de cabra

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso
- + Corte americano con pulgar reforzado
- + Costuras de Kevlar®



20-9-5000 XS-X3L
+ Forro de invierno

20-9-5005 XS-X3L
+ Forro de invierno



50-9-5010 XS-X3L
+ Manoplas de piel de cabra

50-9-5011 XS-X3L

Manoplas de 1 dedo de piel flor de cabra con aislamiento

- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C150
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca



#CreatedForTrades

99-1-8110 X2S-X3L

Nylon/spándex de cal. 15 con revestimiento de caucho de nitrilo

- + Exterior de cal. 15 de nailon/spándex
- + Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo

EN 388
4131A

EN 407
X1XXXX



1,05 kg/par

de emisiones de gases de
efecto invernadero secuestradas

NET ZERO



99-1-8120 X2S-X3L

HPPE de cal. 15 con revestimiento de caucho de nitrilo

- + Exterior de cal. 15 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada

ANSI
A2
CUT

EN 388
4X43B

EN 407
X1XXXX



0,76 kg/par

de emisiones de gases de
efecto invernadero secuestradas

NET ZERO



99-1-8130 X2S-X3L

HPPE de cal. 15 con revestimiento de caucho de nitrilo

- + Exterior de cal. 15 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada

ANSI
A3
CUT

EN 388
4X43C

EN 407
X1XXXX



1,49 kg/par

de emisiones de gases de
efecto invernadero secuestradas

NET ZERO



99-1-8160 X2S-X3L

HPPE de cal. 15 con revestimiento de caucho de nitrilo

- + Exterior de cal. 15 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada

ANSI
A6
CUT

EN 388
4X44E

EN 407
X1XXXX



NUEVO PRODUCTO



84 % biodegradable* en 92 días

*Según la norma ISO 14855-1:2012



Aprobación
dermatológica



99-1-6350 S-X2L

GUANTES DESECHABLES DE TRIPOLÍMERO DE 5 MIL

- + Tripolímero de 5 mil
- + Acabado totalmente texturizado
- + Puño con reborde
- + Fabricado con látex de caucho natural
- + Largo: 24 cm (~9,5 pulgadas)
- + 100 uds/caja

EN 1186
KOP

EN 374-1/Type B
VIRUS



COMPOSTABLE EN
INSTALACIONES INDUSTRIALES

BDG[®]

BOB DALE GLOVES

LA SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN IDÓNEA PARA CADA TRABAJO

No todos los trabajos necesitan el mismo tipo o nivel de protección. Bob Dale Gloves ofrece una gama completa de soluciones de protección para las manos y prendas de vestir sea cual sea su oficio. Todos nuestros productos, diseñados específicamente para responder a sus necesidades y fabricados con los mejores materiales y técnicas, son sometidos a rigurosas pruebas para garantizar su protección.

SOLUCIONES PARA RIESGOS PARTICULARES



Resistencia a la abrasión



Resistencia a arcos eléctricos



Resistencia a productos químicos



Resistencia al frío



Resistencia a cortes



Resistencia a llamas



Resistencia al calor



Resistencia a impactos



Resistencia a los líquidos



Resistencia a pinchazos de agujas



Resistencia a aceites



Resistencia a perforaciones



Resistencia a desgarros



Resistencia al agua

CARACTERÍSTICAS



Transpirabilidad



Destreza



Durabilidad



Ecológico



Contacto alimentario



Cuero auténtico



Adherencia



Alta visibilidad



Palma acolchada



Piel de ciervo de primera calidad



Manos pequeñas



Pantallas táctiles

ÍNDICE DE CONTENIDOS



**NUEVOS
PRODUCTOS**

P. 2-3



**RESISTENCIA A
PERFORACIONES**

P. 5-7



**RESISTENCIA AL
CALOR**

P. 8-9



**RESISTENCIA A
PRODUCTOS QUÍMICOS**

P. 10-11



**RESISTENCIA A
CORTES**

P. 12-17



**RESISTENCIA A
IMPACTOS**

P. 18-20



**RESISTENCIA AL
AGUA**

P. 22-23



**RESISTENCIA AL
FRÍO**

P. 25-27




**PANTALLAS
TÁCTILES**

P. 28-29




USO GENERAL

P. 30-33



**PRODUCTOS DE
SOLDADURA**

P. 34-35



RESISTENCIA A PERFORACIONES

Ya trabaje con metal o con cristal, proteja sus manos de los objetos punzantes. Nuestros guantes resistentes a perforaciones son duraderos, además de ofrecerle comodidad y flexibilidad.

ANSI	ANSI 1	ANSI 2	ANSI 3	ANSI 4	ANSI 5
	≥ 10 N	≥ 20 N	≥ 60 N	≥ 100 N	≥ 150 N
	LIGERA	LIGERA - MEDIANA	MEDIANA	MEDIANA - FUERTE	FUERTE

EN 388	EN 388 0	EN 388 1	EN 388 2	EN 388 3	EN 388 4	 1 2 3 4 5 6
	0-20 N	20-59 N	60-99 N	100-149 N	150+ N	
	LIGERA	LIGERA - MEDIANA	MEDIANA	MEDIANA - FUERTE	FUERTE	

1. Abrasión
2. Corte (Coup)
3. Desgarros
4. Perforaciones
5. Corte (TDM)
6. Impactos

N = newtons

Cuanto más alto es el número, mayor es el nivel de resistencia a la perforación

ESCANEAR AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN



99-1-9632 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de silicona

- + Exterior de cal. 13 de HPPE/acero/vidrio
- + Palma revestida de silicona con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9430 X3S-X2L (4-11)

HPPE de cal. 21 con revestimiento de PU

- + Exterior de cal. 21 de HPPE
- + Palma revestida de poliuretano con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9629 XS-X4L (6-13)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9630 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de nailon/HPPE/hilo de acero
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado liso
- + Forro de palma interior de hilo de acero/algodón
- + Puño de punto elástico con dobladillo





99-1-9660 S-X2L (7-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento completo de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo sobre revestimiento completo
- + Puño de punto elástico con dobladillo



Abrasión Anticortes Líquidos Perforaciones Desgarros Destreza



99-1-9500 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 15 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 15 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada



Abrasión Anticortes Calor Perforaciones Desgarros Destreza



99-1-275BP XS-XL (6-10)

Polialgodón con revestimiento de látex

- + Exterior de polialgodón
- + Palma revestida de látex con acabado ondulado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



Abrasión Perforaciones Desgarros Impermeabilidad Destreza Agarre



99-1-9799 XS-X2L (6-11)

Nylon con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de nailon
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado poroso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



Abrasión Anticortes Perforaciones Desgarros Destreza Agarre



20-1-10751 S-X3L

Guantes de conductor de piel flor de cabra

- + Palma y dorso de piel flor de cabra resistente a aceites
- + Forro resistente a cortes
- + Puño sin cierre
- + Pulgar de ala
- + Articulación de pulgar reforzada

Forro de invierno
20-9-10751

Anticortes Aceites Perforaciones Duraderos Cuero



20-1-1891 S-X3L

Guantes de conductor de piel de cabra con puntas de los dedos de alta visibilidad

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro resistente a cortes
- + Puño sin cierre
- + Articulación de pulgar reforzada

Forro de invierno
20-9-1891

Anticortes Perforaciones Protección Visibilidad Duraderos Cuero



20-9-10364 XS-X2L

Guantes de rendimiento de microfibra con aislamiento

- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C40 en palma y Thinsulate™ C100 en dorso
- + Puño sin cierre
- + Compatibilidad con pantallas táctiles



Frio Protección Anticortes Destreza Visibilidad Pantalla táctil



20-9-10400 XS-X3L

Guantes de rendimiento de cuero sintético con aislamiento

- + Palma de piel sintética
- + Forro de aramida resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C100
- + Protección antimpatos de caucho termoplástico en dorso



Frio Anticortes Antimicrobios Perforaciones Acolchado Pantalla táctil



20-1-1610 XS-X2L

Guantes de conductor de piel flor de cabra

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Puño sin cierre
- + Puño elástico fruncido
- + Corte americano con pulgar reforzado

ANSI
3
PUNCT


60-1-1290 S-X2L

Guantes multiusos de piel flor de vaca con puño de 6,25"

- + Palma y dorso de piel flor de vaca hidrófuga
- + Forro resistente a cortes
- + Puño con manguito de alta visibilidad de 6,25 pulgadas de piel serraje de vaca con fuelle de holgura
- + Dedos con costuras en superficie

ANSI
A7
CUT

ANSI
5
PUNCT


50-9-5010 XS-X3L

Manoplas de piel flor de cabra con aislamiento

- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C150
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca



20-1-5005 XS-X3L

- + Puño de 5"



50-9-5011 XS-X3L

- + Manoplas de 1 dedo con puño de 5"


Forro de invierno
20-9-5005


20-1-1880 S-X3L

Guantes de conductor de piel flor de cabra

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño sin cierre


Forro de invierno
20-9-1880/20-9-1883/20-9-1885

20-1-1883 S-X3L

- + Puño de 3"



20-1-1885 S-X3L

- + Puño de 5"





RESISTENCIA AL CALOR

Proteja sus manos de las altas temperaturas. Nuestros guantes duraderos han sido diseñados para proteger al personal que trabaja con objetos y superficies calientes.

**ANSI
HEAT
1**

CONDUCTIVE

80 °C

**ANSI
HEAT
2**

CONDUCTIVE

140 °C

**ANSI
HEAT
3**

CONDUCTIVE

200 °C

**ANSI
HEAT
4**

CONDUCTIVE

260 °C

**ANSI
HEAT
5**

CONDUCTIVE

320 °C

Temperatura de contacto más alta (C°)

a la que el tiempo para una quemadura de 2° grado es de 15 segundos o más y el tiempo de alarma es de 4 segundos o más.



ESCANEAR AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN



99-1-9677 S-X3L (7-12)

Aramida de cal. 13 con revestimiento de nitrilo/neopreno ignífugo


- + Exterior de cal. 13 de aramida ignífuga
- + Palma revestida de espuma de nitrilo/neopreno ignífugo microporosa
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso



99-1-9675 S-X3L (7-12)

Aramida de cal. 13 con revestimiento de nitrilo/neopreno ignífugo

- + Exterior de cal. 13 de aramida ignífuga
- + Palma revestida de espuma de nitrilo/neopreno ignífugo microporosa
- + Puño de punto elástico con dobladillo



20-1-1880 S-X3L

Guantes de conductor de piel flor de cabra

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño sin cierre



99-1-900 Talla única

Guantes de neopreno de 17" con forro de Jersey

- + Exterior de neopreno con acabado ondulado
- + Largo total: 17 pulgadas
- + Forro de jersey de doble espesor





20-1-10699 XS-X3L

Guantes de piel flor de cabra con puño de 5"

- + Palma y dorso de piel flor de cabra hidrófuga
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de 5 pulgadas de piel serraje de vaca con banda reflectante



20-1-10697 XS-X3L

+ Puño sin cierre



20-1-10698 XS-X3L


+ Puño de 3"



20-1-10755 XS-X3L

Guantes de piel flor de cabra con puño de 5"

- + Palma y dorso de piel flor de cabra resistente a aceites
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso



20-1-10750 XS-X3L

+ Puño sin cierre



20-1-10753 XS-X3L

+ Puño de 3"



20-1-1600 XS-X2L

Guantes de conductor de piel flor de cabra

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro de Kevlar® resistente a cortes
- + Puño sin cierre
- + Puño elástico fruncido
- + Corte americano con pulgar reforzado



20-1-1605 XS-X2L

Guantes de piel flor de cabra con puño de 5"

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro de Kevlar® resistente a cortes
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Puño elástico fruncido



90-0-613 Talla única

Gorro de punto con fibra ignífuga

- + Fibra de meta-aramida
- + Punto interlock
- + 2 capas (290 GSM)



99-1-330 10"-20"

Manga resistente a cortes

- + Exterior de polietileno/acero resistente a cortes
- + Disponible en varias longitudes
- + Sin orificio para el pulgar
- + Se venden por unidad





RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS

Proteja sus manos de los compuestos y residuos peligrosos que pueda encontrar en el trabajo. Desde aceites y combustibles hasta ácidos y cáusticos, con nuestros guantes resistentes a los productos químicos estará en buenas manos.



ESCANEAR AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN



99-1-504 L-XL (9-11)

Guantes de PVC de 14" con forro resistente a cortes

- + Exterior de PVC con acabado texturizado
- + Largo total: 14 pulgadas
- + Forro de para-aramida resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Forma anatómica



99-1-503 L-XL

Kevlar® con revestimiento completo de PVC y puño de seguridad

- + Exterior de Kevlar®
- + Revestimiento de PVC completo con acabado texturizado
- + Puño de seguridad
- + Acolchado de espuma integrado en palma



99-1-918 Talla única

Guantes de PVC de 18" con forro de muletón

- + Exterior de PVC de doble inmersión con acabado texturizado
- + Largo total: 18 pulgadas
- + Forro de muletón



99-1-901 S-XL (7-10)

Guantes de caucho de 12" con forro de borra

- + Exterior de caucho de 32 mil con palma gofrada diamantada
- + Forro de borra
- + Puño con reborde
- + Tratamiento con cloro



99-1-912 Talla única

Guantes de PVC de 12" con forro de muletón


- + Exterior de PVC de doble inmersión con acabado texturizado
- + Largo total: 12 pulgadas
- + Forro de muletón



99-1-900 Talla única

Guantes de neopreno de 17" con forro de Jersey

- + Exterior de neopreno con acabado ondulado
- + Largo total: 17 pulgadas
- + Forro de jersey de doble espesor



**99-1-1715F S-X2L (7-11)****Guantes de nitrilo de 13" con forro de borra**

- + Nitrilo de 15 mil con motivo diamantado en palma
- + Largo total: 13 pulgadas
- + Forro de borra
- + Sin látex

EN 388
3101X

EN 374-1/Type A
AJKLMNOT

EN 374-5

**99-1-820BD M-X2L (8-11)****Guantes de PVC de 12" con forro de algodón**

- + Exterior de PVC de triple inmersión con acabado texturizado
- + Forro de algodón
- + Puño con reborde
- + Forma anatómica

EN 388
4121X

EN 374-1/Type A
AJKLMPT

**99-9-821 L-X2L (9-11)****Guantes de PVC de 12" con forro de BOA**

- + Exterior de PVC de triple inmersión con acabado texturizado
- + Largo total: 12 pulgadas
- + Forro isotérmico de acrílico BOA

EN 388
4121X

EN 374-1/Type A
AJKLMPT

**99-1-6350 S-X2L****Guantes desechables de tripolímero de 5 mil**

- + Acabado totalmente texturizado
- + Doble tratamiento con cloro
- + Puño con reborde
- + Compostable en instalaciones industriales
- + Fabricado con látex de caucho natural

EN 374-1/Type B
KOP

EN 374-5
VIRUS

EN 1186

**99-1-6100B S-X2L****Guantes desechables de nitrilo de 6 mil**

- + Nitrilo de 6 mil
- + Agarre antiderrapante de doble cara
- + No empolvado
- + Sin látex
- + Compatibilidad con pantallas táctiles

EN 374-1/Type B
JKTP

EN 374-5
VIRUS

EN 1186

**99-1-6200B S-X3L****Guantes desechables de nitrilo de 8 mil**

- + Nitrilo de 8 mil
- + Agarre antiderrapante de doble cara
- + No empolvado
- + Sin látex
- + Compatibilidad con pantallas táctiles

EN 374-1/Type B
JKTP

EN 374-5
VIRUS

EN 1186

**99-1-6000B S-X2L****Guantes desechables de nitrilo de 6 mil**

- + Nitrilo de 6 mil
- + Agarre antiderrapante de doble cara
- + No empolvado
- + Sin látex
- + Compatibilidad con pantallas táctiles
- + Diseño ambidiestro

EN 374-1/Type B
JKTP

EN 374-5
VIRUS

EN 1186

**88-1-7800 S-XL****Guantes desechables de nitrilo de 3 mil**

- + Nitrilo de 3 mil
- + Textura fina en dedos
- + No empolvado
- + Puño con reborde
- + Diseño ambidiestro

EN 374-1/Type C
KJO





RESISTENCIA A CORTES

Proteja sus manos de objetos y herramientas cortantes. Nuestros guantes de trabajo resistentes a los cortes BDG® están diseñados para protegerlo con toda comodidad.

ANSI	ANSI A1	ANSI A2	ANSI A3	ANSI A4	ANSI A5	ANSI A6	ANSI A7	ANSI A8	ANSI A9
	≥ 200 G	≥ 500 G	≥ 1000 G	≥ 1500 G	≥ 2200 G	≥ 3000 G	≥ 4000 G	≥ 5000 G	≥ 6000 G
	LIGERA	LIGERA - MEDIANA	MEDIANA	MEDIANA - FUERTE	FUERTE	MUY FUERTE	MUY FUERTE	EXTREMA	EXTREMA

EN 388	EN 388 A	EN 388 B	EN 388 C	EN 388 D	EN 388 E	EN 388 F			
	≥ 2 N	≥ 5 N	≥ 10 N	≥ 15 N	≥ 22 N	≥ 30 N		1 2 3 4 D 6	1. Abrasión 2. Corte (Coup) 3. Desgarros 4. Perforaciones 5. Corte (TDM) 6. Impactos
	LIGERA	LIGERA - MEDIANA	MEDIANA	MEDIANA - FUERTE	FUERTE	MUY FUERTE			

G = gramos, N = newton

1 newton = 102 gramos (aprox.)

Cuanto más alto es el número, mayor es el nivel de resistencia a los cortes



ESCANEAR AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN



99-1-310 10"-20"

Manga de alta visibilidad resistente a cortes

- + Exterior de polietileno/fibra de vidrio resistente a cortes
- + Disponible en varias longitudes
- + Sin orificio para el pulgar
- + Se venden por unidad



99-1-315 10"-20"

Manga de alta visibilidad resistente a cortes con agujero de pulgar

- + Exterior de polietileno/fibra de vidrio resistente a cortes
- + Disponible en varias longitudes
- + Orificio para el pulgar
- + Se venden por unidad



99-1-320 10"-20"

Manga resistente a cortes

- + Exterior de polietileno/fibra de vidrio resistente a cortes
- + Disponible en varias longitudes
- + Sin orificio para el pulgar
- + Se venden por unidad



99-1-325 10"-20"

Manga resistente a cortes con agujero de pulgar

- + Exterior de polietileno/fibra de vidrio resistente a cortes
- + Disponible en varias longitudes
- + Orificio para el pulgar
- + Se venden por unidad



A9



99-1-9629 XS-X4L (6-13)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



A9



99-1-9630 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de nailon/HPPE/hilo de acero
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado liso
- + Forro de punto interior de hilo de acero/algodón
- + Puño de punto elástico con dobladillo



A8



99-1-9628 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



A8



99-1-9792 XS-X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



A7



20-1-10400 XS-X3L

Guantes de rendimiento de cuero sintético

- + Palma de piel sintética
- + Forro de aramida resistente a cortes
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso
- + Palma acolchada de espuma
- + Compatibilidad con pantallas táctiles



A7



20-9-10400 XS-X3L

Guantes de rendimiento de cuero sintético con aislamiento

- + Palma de piel sintética
- + Forro de aramida resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C100
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso



A7



99-1-9627 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



A7



60-1-1290 S-X2L

Guantes multiusos de piel flor de vaca con puño de 6,25"

- + Palma y dorso de piel flor de vaca hidrófuga
- + Forro resistente a cortes
- + Puño con manguito de alta visibilidad de 6,25 pulgadas de piel serraje de vaca con fuelle de holgura
- + Dedos con costuras en superficie



A6



99-1-9626 XS-X4L (6-13)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



A6



99-9-9791 XS-X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo y aislamiento

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 7 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Forro de acrílico
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso



A6



99-1-8160 X2S-X3L (5-12)

HPPE de cal. 15 con revestimiento de caucho de nitrilo

- + Exterior de cal. 15 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada



A6



99-1-9625 XS- X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 18 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Revestimiento de membrana interior transpirable



A6



60-1-1818KV XS-X2L

Guantes de soldadura de piel flor de vaca con puño de 5"

- + Palma, pulgar e índice de piel flor de vaca
- + Forro resistente a cortes
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Pulgar de ala con tira de refuerzo en pulgar
- + Costuras de Kevlar®



A6



99-1-9793 XS- X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 18 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso



A6



50-9-5010 XS-X3L

Manoplas de piel flor de cabra con aislamiento

- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C150
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca



A6



20-1-5000 XS-X3L

Guantes de conductor de piel flor de cabra

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso
- + Corte americano con pulgar reforzado
- + Costuras de Kevlar®



A5



99-1-9632 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de silicona

- + Exterior de cal. 13 de HPPE/acero/vidrio
- + Palma revestida de silicona con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



A5



99-1-9631 XS-X3L (6-12)

HPPE de cal. 18 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 18 de nailon/HPPE/hilo de acero
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



A5



20-1-10360 XS-X2L

Guantes de rendimiento de microfibra

- + Forro resistente a cortes
- + Puño sin cierre
- + Compatibilidad con pantallas táctiles
- + Punta de dedos reflectante
- + Articulación de pulgar reforzada



A5



20-9-10360 XS-X2L

Guantes de rendimiento de microfibra con aislamiento

- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C100
- + Compatibilidad con pantallas táctiles
- + Punta de dedos reflectante
- + Articulación de pulgar reforzada



A5



99-1-9791 XS-X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



A5



20-1-10623 XS-X2L

Guantes de rendimiento de microfibra

- + Dorso de spándex
- + Forro resistente a cortes en palma
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Cierre de muñeca de gancho y bucle
- + Índice y pulgar reforzados



A4



99-1-9770 X2S-X2L (5-11)

HPPE de cal. 18 con revestimiento de PU

- + Exterior de cal. 18 de HPPE
- + Palma revestida de poliuretano con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



A4



99-1-9772 X2S-X3L (5-12)

HPPE de cal. 18 con revestimiento de caucho de nitrilo

- + Exterior de cal. 18 de HPPE/fibra de vidrio
- + Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo





99-1-9778 S-X2L (7-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de caucho de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9675 S-X3L (7-12)

Aramida de cal. 13 con revestimiento de nitrilo/neopreno ignífugo

- + Exterior de cal. 13 de aramida ignífuga
- + Palma revestida de espuma de nitrilo/neopreno ignífugo microporosa
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9660 S-X2L (7-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento completo de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo sobre revestimiento completo
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-8130 X2S-X3L (5-12)

HPPE de cal. 15 con revestimiento de caucho de nitrilo

- + Exterior de cal. 15 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada



99-1-9430 X3S-X2L (4-11)

HPPE de cal. 21 con revestimiento de PU

- + Exterior de cal. 21 de HPPE
- + Palma revestida de poliuretano con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9623 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento doble de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo de doble inmersión con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9790 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo


- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antipactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9780 XS-X3L (6-12)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de PU

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de poliuretano con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



Protección
de 360°

Puño sin
cierre

Spándex
de alta visibilidad

Elementos
reflectantes

Forro resistente
a cortes

Articulación de
pulgar reforzada

Punta de dedos
reflectante

Compatible con
pantallas táctiles

N.º de estilo
20-1-10360



SOLUCIONES DE SEGURIDAD
PARA UNA PROTECCIÓN 360 °
Y EL MÁXIMO RENDIMIENTO



RESISTENCIA A IMPACTOS

Cualquier obra o trabajo industrial implica multitud de riesgos de impacto. Los riesgos externos relacionados con caídas, impactos y golpes violentos pueden provocar graves lesiones en los nudillos y los dedos. BDG® ofrece una serie de soluciones de protección conformes a las normas ANSI/ISEA 138-2019 para proteger a su personal de estos riesgos.

ANSI / ISEA 138

1

≤9 kN
Fuerza media transmitida

MÍN.
NIVEL DE RENDIMIENTO

ANSI / ISEA 138

2

≤6.5 kN
Fuerza media transmitida

MED.
NIVEL DE RENDIMIENTO

ANSI / ISEA 138

3

≤4 kN
Fuerza media transmitida

MAX.
NIVEL DE RENDIMIENTO



kN = Kilonewton



ESCANEAR AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN



20-1-10400 XS-X3L

Guantes de rendimiento de cuero sintético

- + Palma de piel sintética
- + Forro de aramida resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Palma acolchada de espuma
- + Compatibilidad con pantallas táctiles



20-9-10400 XS-X3L

Guantes de rendimiento de cuero sintético con aislamiento

- + Palma de piel sintética
- + Forro de aramida resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C100
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso



99-1-9791 XS-X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9792 XS-X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de punto elástico con dobladillo





99-1-9793 XS- X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 18 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso



99-9-9793 XS-X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo y aislamiento

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 7 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso



99-1-9631 XS-X3L (6-12)

HPPE de cal. 18 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 18 de nailon/HPPE/hilo de acero
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-504 L-X2L (9-11)

Guantes de PVC de 14" con forro resistente a cortes

- + Exterior de PVC con acabado texturizado
- + Largo total: 14 pulgadas
- + Forro de para-aramida resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Forma anatómica



20-1-10698 XS-X3L

Guantes de piel flor de cabra con puño de 3"

- + Palma y dorso de piel flor de cabra hidrófuga
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de 3 pulgadas de piel serraje de vaca con banda reflectante



20-1-10695 S-X2L

Guantes de conductor de piel flor de cabra

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño elástico fruncido
- + Corte americano con pulgar reforzado
- + Costuras de Kevlar®



20-1-1870 S-X3L

Guantes de conductor de piel flor de cabra

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Pulgar de ala
- + Articulación de pulgar reforzada
- + Costuras de Kevlar®



20-1-1873 XS-X3L

+ Puño de 3"



20-1-1875 XS-X3L

+ Puño de 5"



Forro de invierno
20-9-1870/20-9-1873-20-9-1875



20-1-5000 XS-X3L

Guantes de conductor de piel flor de cabra

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Corte americano con pulgar reforzado
- + Costuras de Kevlar®



20-1-5005 XS-X3L

Guantes de piel flor de cabra con puño de 5"

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca



50-9-5010 XS-X3L

Manoplas de piel flor de cabra con aislamiento

- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C150
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca



50-9-5011 XS-X3L

Manoplas de 1 dedo de piel flor de cabra con aislamiento

- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C150
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca



20-1-10623 XS-X2L

Guantes de rendimiento de microfibra

- + Dorso de spandex
- + Forro resistente a cortes en palma
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Cierre de muñeca de gancho y bucle
- + Índice y pulgar reforzados



99-1-9677 S-X3L (7-12)

Aramida de cal. 13 con revestimiento de nitrilo/neopreno ignífugo

- + Exterior de cal. 13 de aramida ignífuga
- + Palma revestida de espuma de nitrilo/neopreno ignífugo microporosa
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso



20-1-10755 XS-X3L

Guantes de piel flor de cabra con puño de 5"

- + Palma y dorso de piel flor de cabra resistente a aceites
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso


Forro de invierno
20-9-10750/20-9-10753/20-9-10755

20-1-10750 XS-X3L

+ Puño sin cierre



20-1-10753 XS-X3L

+ Puño de 3"



Protección
de **alta visibilidad**

Puño con
manguito

Resistente
a **aceites**

Resistente
a **impactos**

Palma
acolchada

Resistente
a **cortes**

Articulación
de pulgar
reforzada

Resistente
a la **abrasión**

Resistente
a **perforaciones**

N.º de estilo
20-1-10753



CUT



PUNCT



CONDUCTIVE



SOLUCIONES DE **PROTECCIÓN** **Y SEGURIDAD** RESISTENTES A **ACEITES**



RESISTENCIA AL AGUA

Es importante proteger a su personal de los líquidos, ya sea de elementos naturales o de fuentes de agua, para garantizar su seguridad y comodidad. Estos guantes de primera calidad permiten mantener las manos secas y cómodas.



ESCANEAR AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN



20-1-288 XS-XL

Guantes de conductor de piel flor de vaca

- + Palma y dorso de piel flor de vaca hidrófuga
- + Puño sin cierre
- + Puño elástico fruncido
- + Corte americano con pulgar reforzado



99-1-9625 XS- X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 18 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Revestimiento de membrana interior transpirable



20-1-10699 XS-X3L

Guantes de piel flor de cabra con puño de 5"

- + Palma y dorso de piel flor de cabra hidrófuga
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antipalmos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de 5 pulgadas de piel serraje de vaca con banda reflectante



99-9-9793 XS-X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo y aislamiento

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 7 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antipalmos de caucho termoplástico en dorso





99-1-820 M-X3L (8-12)

Guantes de PVC de 12" con forro de algodón

- + Exterior de PVC de triple inmersión con acabado texturizado
- + Largo total: 12 pulgadas
- + Forro de algodón
- + Forma anatómica

**Forro de invierno**
99-9-821

99-1-1715F S-X2L (7-11)

Guantes de nitrilo de 13" con forro de borra

- + Nitrilo de 15 mil con motivo diamantado en palma
- + Largo total: 13 pulgadas
- + Forro de borra
- + Sin látex



99-1-764 Talla única

Guantes de PVC de 14" con forro de algodón

- + Exterior de PVC de inmersión única con acabado liso
- + Largo total: 14 pulgadas
- + Forro de punto interlock de algodón



99-1-502 Talla única

Guantes de PVC de 12" con forro de algodón

- + Exterior de PVC de inmersión única con acabado liso
- + Largo total: 12 pulgadas
- + Forro de punto interlock de algodón



99-9-301 S-X2L (7-11)

Nylon de cal. 15 con revestimiento completo de látex y aislamiento


- + Exterior de cal. 15 de nailon
- + Palma revestida de espuma de látex sobre revestimiento completo
- + Forro térmico de nailon/acrílico
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9660 S-X2L (7-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento completo de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo sobre revestimiento completo
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9166 Talla única

Algodón con revestimiento completo de nitrilo y puño de seguridad

- + Exterior de algodón
- + Revestimiento de nitrilo completo con acabado liso
- + Puño de seguridad cauchutado



99-1-830 Talla única

Algodón con revestimiento completo de PVC y puño de seguridad

- + Exterior de algodón
- + Revestimiento de PVC de doble inmersión con acabado liso
- + Puño de seguridad



Resistente al agua

No resistente a los productos químicos

**Resistente a
cortes**

**Resistente al
frío**

**Resistente
a impactos**

**Resistente
a la
abrasión**

**Articulación
de pulgar
reforzada**

**Resistente a
perforaciones**

**Palma y
dedos revestidos**

**Compatible con
pantallas táctiles**

N.º de estilo
99-9-9793


ANSI
A6
CUT

ANSI
4
ABR

ANSI
4
PUNCT

ANSI / ISEA 138
 **2**

**GUANTES DE TRABAJO RESISTENTES
AL AGUA PARA GUARDAR SUS
MANOS SECAS Y A SALVO**



RESISTENCIA AL FRÍO

Si debe trabajar en el exterior con temperaturas gélidas o dentro de una habitación fría, necesita proteger sus manos contra las temperaturas glaciales para evitar el riesgo de congelación.

Nuestros guantes y ropa de trabajo forrados BDG® están diseñados para proteger a su personal de las temperaturas frías.

ESCANEAR AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN



99-9-300 S-X2L (7-11)

Nylon de cal. 15 con revestimiento completo de nitrilo y aislamiento

- + Exterior de cal. 15 de nailon
- + Revestimiento de espuma de nitrilo hasta los nudillos sobre revestimiento completo
- + Forro térmico de nailon/acrílico
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-9-301 S-X2L (7-11)

Nylon de cal. 15 con revestimiento completo de látex y aislamiento

- + Exterior de cal. 15 de nailon
- + Palma revestida de espuma de látex sobre revestimiento completo
- + Forro térmico de nailon/acrílico
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-9-265 S-X3L (7-12)

Acrílico/nylon de cal. 15 con revestimiento de nitrilo ¾ y aislamiento

- + Exterior de cal. 15 de nailon/acrílico
- + Revestimiento de espuma de nitrilo hasta los nudillos con acabado liso
- + Forro peinado de cal. 10
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-7341 Talla única

Acrílico con revestimiento completo de PVC y puño de seguridad

- + Exterior de acrílico/poliéster
- + Revestimiento de PVC completo con acabado liso
- + Puño de seguridad



**20-9-10754 XS-X3L****Guantes de piel flor de cabra con aislamiento y puño de 3"**

- + Palma y dorso de piel flor de cabra resistente a aceites
- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C200
- + Protección antipalmos de caucho termoplástico en dorso

**99-9-9625 XS-X2L (6-11)****HPPE con revestimiento de nitrilo y aislamiento**

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 7 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Forro de acrílico/poliuretano
- + Articulación de pulgar reforzada

**99-9-504 L-XL (9-10)****Guantes de PVC de 14" con forro de invierno**

- + Exterior de PVC con acabado texturizado
- + Forro de para-aramida resistente a cortes
- + Aislante térmico de tela de felpa
- + Protección antipalmos de caucho termoplástico en dorso
- + Forma anatómica

**99-9-9793 XS-X2L (6-11)****HPPE con revestimiento de nitrilo y aislamiento**

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 7 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antipalmos de caucho termoplástico en dorso

**99-9-830 Talla única****Poliéster con revestimiento completo de PVC, aislamiento y puño de seguridad**

- + Exterior de poliéster
- + Revestimiento de PVC de doble inmersión con acabado liso
- + Forro de acrílico

**30-9-373-A L-X2L****Guantes de instalador de piel serraje de vaca con aislamiento**

- + Palma, índice y punta de dedos de piel serraje de vaca
- + Dorso de algodón con tira de refuerzo en nudillos de piel serraje
- + Forro espeso de felpa de acrílico
- + Puño de seguridad cauchutado
- + Elástico de puño en el interior

**50-9-1290 S-X2L****Manoplas de 1 dedo de piel flor de vaca con aislamiento y puño de 6,25"**

- + Palma y dorso de piel flor de vaca hidrófuga
- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C100
- + Palma reforzada

**60-9-1290 S-X2L****Guantes multiusos de piel flor de vaca con aislamiento y puño de 6,25"**

- + Palma y dorso de piel flor de vaca hidrófuga
- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C100
- + Puño con manguito de alta visibilidad de 6,25 pulgadas de piel serraje de vaca con fuelle de holgura



**20-9-10360 XS-X2L****Guantes de rendimiento de microfibra con aislamiento**

- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C100
- + Compatibilidad con pantallas táctiles
- + Punta de dedos reflectante
- + Articulación de pulgar reforzada

**20-9-10364 XS-X2L****Guantes de rendimiento de microfibra con aislamiento**

- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C40 en palma y Thinsulate™ C100 en dorso
- + Puño sin cierre
- + Compatibilidad con pantallas táctiles

**20-1-10008 S-X2L****Guantes de rendimiento de cuero sintético con aislamiento**

- + Palma de piel sintética
- + Dorso de spandex
- + Cierre de muñeca de gancho y bucle
- + Aislante térmico Thinsulate™ C40 con membrana Ski-Dri™

**50-9-5010 XS-X3L****Manoplas de piel flor de cabra con aislamiento**

- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C150
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca

**20-9-1200 S-X2L****Guantes de mecánico de piel serraje de vaca con aislamiento**

- + Palma de piel serraje de vaca
- + Dorso de spandex con tira de refuerzo en nudillos de piel serraje
- + Aislante térmico Thinsulate™ C100
- + Puño elástico con cierre de gancho y bucle
- + Índice, punta de dedos y pulgar reforzados

**99-9-9791 XS-X2L (6-11)****HPPE con revestimiento de nitrilo y aislamiento**

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 7 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Forro de acrílico
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso

**20-9-5000 XS-X3L****Guantes de conductor de piel flor de cabra con aislamiento**

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C100
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso

**80-9-041101 S-X2L****Guantes de esquí de piel flor de ciervo con manguito**

- + Palma de piel flor de ciervo
- + Dorso de nailon
- + Aislante térmico Thinsulate™ J150
- + Membrana hidrófuga
- + Puño elástico fruncido con correa ajustable
- + Articulación de pulgar y punta de dedos reforzadas





PANTALLAS TÁCTILES

Utilice las pantallas electrónicas y dispositivos móviles sin necesidad de quitarse los guantes. Nuestros guantes compatibles con pantallas táctiles están fabricados con una amplia gama de telas de calidad duraderas.



ESCANEAR AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN



20-1-10360 XS-X2L

Guantes de rendimiento de microfibra

- + Forro resistente a cortes
- + Puño sin cierre
- + Compatibilidad con pantallas táctiles
- + Punta de dedos reflectante
- + Articulación de pulgar reforzada



20-9-10360 XS-X2L

Guantes de rendimiento de microfibra con aislamiento

- + Forro resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C100
- + Compatibilidad con pantallas táctiles
- + Punta de dedos reflectante
- + Articulación de pulgar reforzada



20-1-10400 XS-X3L

Guantes de rendimiento de cuero sintético

- + Palma de piel sintética
- + Forro de aramida resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Palma acolchada de espuma
- + Compatibilidad con pantallas táctiles



20-9-10400 XS-X3L

Guantes de rendimiento de cuero sintético con aislamiento

- + Palma de piel sintética
- + Forro de aramida resistente a cortes
- + Aislante térmico Thinsulate™ C100
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso



20-1-10623 XS-X2L

Guantes de rendimiento de microfibra

- + Dorso de spándex
- + Forro resistente a cortes en palma
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso
- + Cierre de muñeca de gancho y bucle
- + Índice y pulgar reforzados



99-1-8160 X2S-X3L (5-12)

HPPE de cal. 15 con revestimiento de caucho de nitrilo

- + Exterior de cal. 15 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada





99-1-9793 XS-X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 18 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antimpacts de caucho termoplástico en dorso



99-9-9793 XS-X2L (6-11)

HPPE con revestimiento de nitrilo y aislamiento

- + Exterior de cal. 13 de HPPE, interior de cal. 7 de HPPE
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antimpacts de caucho termoplástico en dorso



99-1-9631 XS-X3L (6-12)

HPPE de cal. 18 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 18 de nailon/HPPE/hilo de acero
- + Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
- + Protección antimpacts de caucho termoplástico en dorso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9630 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de nailon/HPPE/hilo de acero
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado liso
- + Forro de palma interior de hilo de acero/algodón
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9430 X3S-X2L (4-11)

HPPE de cal. 21 con revestimiento de PU


- + Exterior de cal. 21 de HPPE
- + Palma revestida de poliuretano con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9500 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 15 con revestimiento de nitrilo

- + Exterior de cal. 15 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Articulación de pulgar reforzada



99-1-9778 S-X2L (7-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de caucho de nitrilo

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9779 XS-X2L (6-11)

Nylon/cobre de cal. 15 con revestimiento de PU

- + Exterior de cal. 15 de nailon/cobre
- + Palma revestida de poliuretano con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Antiestático
- + Tejido sin polvo





USO GENERAL

Escogemos solamente materiales de primera calidad reconocidos por su durabilidad y sus excelentes cualidades en materia de protección, ajuste y comodidad. La solución de protección idónea para cada trabajo.



ESCANEAR AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN



30-1-1008Y Talla única

Guantes de instalador de piel serraje de vaca con puño de seguridad

- + Palma, índice y punta de dedos de piel serraje de vaca
- + Dorso de algodón con tira de refuerzo en nudillos de piel serraje
- + Forro de muletón en palma
- + Puño de seguridad cauchutado
- + Elástico de puño en el interior
- + Corte americano con pulgar de ala



40-1-1512R Talla única

Guantes de instalador de piel flor de vaca con puño de seguridad

- + Palma, índice y punta de dedos de piel flor de vaca
- + Dorso de algodón con tira de refuerzo en nudillos de piel flor
- + Forro de muletón en palma
- + Puño de seguridad cauchutado
- + Elástico de puño en el interior
- + Corte americano con pulgar de ala



30-9-373-A L-X2L

Guantes de instalador de piel serraje de vaca con aislamiento

- + Palma, índice y punta de dedos de piel serraje de vaca
- + Dorso de algodón con tira de refuerzo en nudillos de piel serraje
- + Forro espeso de felpa de acrílico
- + Puño de seguridad cauchutado
- + Elástico de puño en el interior



30-1-411PP Talla única

Guantes de instalador de piel serraje de vaca con puño de seguridad y palma reforzada

- + Palma, índice y punta de dedos de piel serraje de vaca
- + Dorso de algodón con tira de refuerzo en nudillos de piel serraje
- + Forro de muletón en palma
- + Corte americano con pulgar de ala



40-1-1511PP Talla única

Guantes de instalador de piel flor de vaca con puño de seguridad y palma reforzada

- + Palma, índice y punta de dedos de piel flor de vaca
- + Dorso de algodón con tira de refuerzo en nudillos de piel flor
- + Forro de muletón en palma
- + Puño de seguridad cauchutado
- + Elástico de puño en el interior
- + Corte americano con pulgar de ala



30-1-W10EL Talla única

Guantes de instalador de piel serraje de vaca con puño de seguridad

- + Palma, índice y punta de dedos de piel serraje de vaca
- + Dorso de algodón con tira de refuerzo en nudillos de piel serraje
- + Forro de muletón en palma
- + Elástico de puño en el interior



**20-1-1214 S-X2L****Guantes de mecánico de piel flor de cabra con palma acolchada**

- + Palma de piel flor de cabra
- + Dorsal de spándex con nudillos de neopreno
- + Puño elástico con cierre de gancho y bucle
- + Pulgar reforzado
- + Palma acolchada de espuma
- + Punta de dedos reforzada

**20-1-10605B S-X2L****Guantes de mecánico de cuero sintético con palma acolchada**


- + Palma de piel sintética
- + Dorsal de spándex con nudillos acolchados de neopreno
- + Puño de punto elástico con cierre de gancho y bucle
- + Índice, punta de dedos, pulgar y articulación de pulgar reforzados

**20-1-10603B S-X2L****Guantes de mecánico de cuero sintético**

- + Dorsal de spándex con nudillos acolchados de neopreno
- + Puño de punto elástico con cierre de gancho y bucle
- + Índice, punta de dedos y pulgar reforzados

**20-1-10015 S-X2L****Guantes de rendimiento de cuero sintético con palma acolchada**

- + Palma de piel sintética
- + Dorsal de spándex con nudillos de neopreno
- + Puño elástico sin cierre
- + Pulgar de ala
- + Palma acolchada de espuma

**20-1-1610 XS-X2L****Guantes de conductor de piel flor de cabra**

- + Palma y dorsal de piel flor de cabra
- + Puño sin cierre
- + Puño elástico fruncido
- + Corte americano con pulgar reforzado



Forro de invierno
20-9-1610

**20-1-340 S-XL****Guantes de conductor de piel flor de oveja**

- + Palma y dorsal de piel flor de oveja
- + Puño sin cierre
- + Puño elástico fruncido
- + Corte americano con pulgar reforzado



Forro de invierno
20-9-340

**20-1-1581 S-X2L****Guantes de conductor de piel flor de vaca con pulgar reforzado**

- + Palma y dorsal de piel flor de vaca
- + Puño sin cierre
- + Puño elástico fruncido
- + Corte americano con pulgar reforzado

**20-1-1571 S-X2L****Guantes de conductor de piel flor de vaca con pulgar recto**

- + Palma y dorsal de piel flor de vaca
- + Puño sin cierre
- + Puño elástico fruncido
- + Corte americano con pulgar recto





99-1-9802 XS-X3L (5-12)

Nylon con revestimiento de PU

- + Exterior de nailon
- + Palma revestida de poliuretano con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9779 XS-X2L (6-11)

Nylon/cobre de cal. 15 con revestimiento de PU

- + Exterior de cal. 15 de nailon/cobre
- + Palma revestida de poliuretano con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo
- + Antiestático
- + Tejido sin polvo



99-1-9770 XS-X2L (5-11)

HPPE de cal. 18 con revestimiento de PU

- + Exterior de cal. 18 de HPPE
- + Palma revestida de poliuretano con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9780 XS-X3L (6-12)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de PU


- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de poliuretano con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9880 XS-X2L (6-11)

Nylon con revestimiento de PU

- + Exterior de nailon
- + Palma revestida de poliuretano con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9781 XS-X2L (6-11)

HPPE de cal. 13 con revestimiento de PU

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de poliuretano con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-9865 XS-X2L (6-11)

Nylon de cal. 18 con revestimiento de PU

- + Exterior de cal. 18 de nailon
- + Palma revestida de poliuretano con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo



99-1-275BP XS-XL (6-10)

Polialgodón con revestimiento de látex

- + Exterior de polialgodón
- + Palma revestida de látex con acabado ondulado
- + Puño de punto elástico con dobladillo



**99-1-9606 X2S-X3L (5-12)****Nylon/spándex de cal. 15 con revestimiento de nitrilo**

- + Exterior de cal. 15 de nailon/spándex
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo

ANSI
4
ABREN 388
4131

Abrasión



Desgarros



Perforaciones



Destreza



Agarre



Calor

**99-1-9860 XS-X3L (7-12)****Nylon de cal. 15 con revestimiento de nitrilo**

- + Exterior de cal. 15 de nailon
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo

EN 407
X1XXXXANSI
HEAT
CONDUCTIVEEN 388
4131X

Abrasión



Calor



Desgarros



Perforaciones



Destreza



Agarre

**99-1-9799 XS-X2L (6-11)****Nylon con revestimiento de nitrilo**

- + Exterior de nailon
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado poroso
- + Puño de punto elástico con dobladillo

ANSI
A1
CUTEN 388
4132X

Abrasión



Anticortes



Perforaciones



Desgarros



Destreza



Agarre

**99-1-9800 XS-X2L (6-11)****Nylon con revestimiento de nitrilo**

- + Exterior de nailon
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo

ANSI
A1
CUTEN 388
4121

Abrasión



Anticortes



Desgarros



Perforaciones



Destreza



Agarre

**99-9-265 S-X3L (7-12)****Acrílico/nylon de cal. 15 con revestimiento de nitrilo ¾ y aislamiento**

- + Exterior de cal. 15 de nailon/acrílico
- + Revestimiento de espuma de nitrilo hasta los nudillos con acabado liso
- + Forro peinado de cal. 10
- + Puño de punto elástico con dobladillo

EN 388
4232XEN 511
X2X

Abrasión



Frio



Perforaciones



Desgarros



Destreza



Agarre

**99-1-9610KD X2S-X3L (5-12)****Nylon/spándex de cal. 15 con revestimiento de nitrilo ¾**

- + Exterior de cal. 15 de nailon/spándex
- + Revestimiento de espuma de nitrilo hasta los nudillos con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo

EN 388
4131

Abrasión



Desgarros



Perforaciones



Destreza



Agarre

**99-1-9730 XS-X2L (6-11)****HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo**

- + Exterior de cal. 13 de HPPE
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado liso
- + Puño de punto elástico con dobladillo

ANSI
A2
CUTEN 388
4344X

Abrasión



Anticortes



Perforaciones



Desgarros



Destreza



Agarre

**99-1-9605 X2S-X3L (5-12)****Nylon/spándex de cal. 15 con revestimiento de nitrilo**

- + Exterior de cal. 15 de nailon/spándex
- + Palma revestida de espuma de nitrilo con acabado texturizado
- + Puño de punto elástico con dobladillo

ANSI
HEAT
2
CONDUCTIVEEN 388
4131XEN 407
X1XXXX

Abrasión



Calor



Desgarros



Perforaciones



Destreza



Agarre



PRODUCTOS DE SOLDADURA

SOLDADURA

Trabajar con metales requiere una excelente protección contra el calor, los cortes y las abrasiones. Nuestros guantes de soldador Gander Brand® están diseñados para tareas de soldadura TIG, MIG, electrodo y general, y ofrecen durabilidad, comodidad y una destreza óptima.



ESCANEAR AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN



60-1-1810 S-X2L

Guantes de soldadura de piel flor de vaca con puño de 5"

- + Palma y dorso de piel flor de vaca
- + Forro de algodón/espuma en dorso
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Corte americano con pulgar recto y tira de refuerzo en pulgar
- + Costuras de Kevlar®



60-1-1818KV XS-X2L

Guantes de soldadura de piel flor de vaca con puño de 5"

- + Palma, pulgar e índice de piel flor de vaca
- + Forro resistente a cortes
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Pulgar de ala con tira de refuerzo en pulgar
- + Costuras de Kevlar®



60-1-1940 S-X2L

Guantes de soldadura TIG de piel flor de cabra con puño de 5" y refuerzo térmico

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro de algodón ignífugo en dorso
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Refuerzo térmico en el dorso
- + Palma acolchada de espuma y articulación de pulgar reforzadas



60-1-1949 S-X2L

Guantes de soldadura de piel flor de cabra con puño de 4"

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Puño con manguito de 4 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Pulgar recto
- + Palma acolchada de espuma
- + Costuras de Kevlar®





60-9-1942 XS-X2L

Guantes de soldadura MIG de piel flor de vaca con aislamiento y puño de 5"

- + Palma y dorso de piel flor de vaca
- + Forro de muletón
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Puño elástico fruncido
- + Palma, dorso y articulación de pulgar reforzados



60-9-7800 Talla única

Guantes de soldadura de piel serraje de vaca con aislamiento y puño de 5,5"

- + Palma y dorso de piel serraje de vaca
- + Forro de franela en palma, forro de espuma en dorso
- + Corte americano con pulgar de ala y tira de refuerzo en pulgar
- + Costuras de Kevlar®
- + Costuras ribeteadas



64-1-1525 S-X2L

Guantes de soldadura TIG de piel flor de ciervo con puño de 5,5" y refuerzo térmico

- + Palma y dorso de piel flor de ciervo vuelta
- + Puño con manguito de 5,5 pulgadas de piel serraje de vaca con fuelle de holgura
- + Corte Clute con pulgar recto y tira de refuerzo en pulgar
- + Refuerzo térmico en mano izquierda



60-1-1274 S-XL

Guantes de soldadura de piel flor de vaca con puño de 5"

- + Palma y dorso de piel flor de vaca
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Corte americano con pulgar recto y tira de refuerzo en pulgar
- + Punta de dedos ribeteada



60-1-1720 S-X2L

Guantes de soldadura TIG de piel flor de cabra con puño de 5"

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Corte americano con pulgar de ala y tira de refuerzo en pulgar
- + Costuras de Kevlar®



64-1-1145 S-XL

Guantes de soldadura TIG de piel serraje de ciervo con puño de 5" y refuerzo térmico

- + Palma y dorso de piel serraje de ciervo
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Corte Clute con pulgar recto y tira de refuerzo en pulgar
- + Refuerzo térmico en mano izquierda



60-1-1144 S-XL

Guantes de soldadura TIG de piel serraje de ciervo con puño de 5,5"

- + Palma y dorso de piel serraje de ciervo
- + Puño con manguito de 5,5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Corte Clute con pulgar recto y tira de refuerzo en pulgar
- + Costuras de Kevlar®



64-1-1141 XS-X2L

Guantes de soldadura TIG de piel serraje de ciervo con puño de 5"

- + Palma y dorso de piel serraje de ciervo
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Corte Clute con pulgar recto y tira de refuerzo en pulgar



ESCANEAR AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN



La máxima prioridad de nuestro proceso Soluciones G3 es asegurar la mejor protección para las manos. Trabajamos en colaboración con los distribuidores y usuarios finales para encontrar y ofrecerle la solución de guantes adecuada que responda a sus necesidades de protección para las manos.

Es fundamental identificar el guante más idóneo para cada tipo de trabajo. Para ello, BDG visitará sus instalaciones en persona o virtualmente y evaluará los riesgos para las manos y las necesidades de protección de cada componente de su empresa. El objetivo central del proceso Soluciones G3 es ofrecerle la protección para las manos que necesita, racionalizando al mismo tiempo su inventario y costos generales. De este modo podrá prevenir las lesiones y reducir el tiempo perdido a consecuencia de ellas. En colaboración con sus equipos, realizamos ensayos en sus instalaciones para identificar y proponerle las soluciones más adecuadas para su personal. Este enfoque personalizado nos permite trabajar en colaboración con usted y con sus distribuidores para personalizar un programa de guantes perfectamente adaptado a sus necesidades particulares.

**RESISTENCIA AL
CALOR**

ARC TEK



**RESISTENCIA A CORTES Y
PERFORACIONES**

CUT-X



**OFICIOS, INDUSTRIAS
Y ALTO RENDIMIENTO**

X-SITE



**PROTECCIÓN CONTRA
LOS ELEMENTOS**

DENY



**GUANTES Y EQUIPOS
DE PROTECCIÓN PARA
SOLDADURA**

**GANDER
BRAND**



**PRODUCTOS
ECOLÓGICOS**

BDG planet.



BDG
BOB DALE GLOVES

Bob Dale Gloves Canada
4504 - 82 Ave. Edmonton, AB T6B 2S4
Tel: (780) 469-2100 | 1-800-661-7303

Bob Dale Gloves USA
2135 W. Obispo Ave. Gilbert, AZ 85233
Número Gratuito: 1-855-215-7113

La información contenida en el presente documento puede ser modificada sin previo aviso. Dado que Bob Dale Gloves and Imports Ltd. no puede controlar ni prever las condiciones en las que se utilizará este producto, cada usuario debe comprobar esta información en su contexto específico para determinar si se ajusta al uso previsto. En la máxima medida en que lo permita la ley, Bob Dale Gloves and Imports Ltd., y/o sus filiales, empleados o representantes no serán responsables de los daños de cualquier índole que resulten del uso de la información contenida en esta ficha técnica. No se ofrece ninguna garantía expresa o implícita, salvo las garantías implícitas exigidas por la ley.

BOBDALEGLOVES.COM Fecha de revisión: 15 de March de 2023