BDG[MD]
BOB DALE GLOVES

LA SOLUTION APPROPRIÉE
À PORTÉE DE MAIN



#POURLESMÉTIERS

ARC TEK[MC] | CUT-X[MD] | GANDER BRAND

DENY[MD] | X-SITE[MD] | BDG planet[MC]

X-SITE®

NOUVEAU

20-1-10623 TP-2TG

Gant de performance en microfibre

+ Paume en microfibre
+ Dos de la main en spandex
+ Doublure résistante à la coupure
+ Index et pouce renforcés
+ Fermeture de poignet auto-agrippante

ANSI A5 CUT (PALM ONLY) | ANSI 4 ABR | ANSI 5 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Abrasion | Coupure | Chocs | Perforation | Protection | Écr. tactile

BDG CLASSIC

NOUVEAU

20-1-5005 TP-3TG

+ Manchette de 5 po

20-1-5000 TP-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Doublure résistante à la coupure
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Coutures en Kevlar[MD]

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Abrasion | Coupure | Chocs | Perforation | Durable | Cuir

20-9-5000 TP-3TG
+ Doublure d'hiver

20-9-5005 TP-3TG
+ Doublure d'hiver

50-9-5010 TP-3TG

+ Mitaine en cuir de chèvre

50-9-5011 TP-3TG

Mitaine à 1 doigt en cuir fleur de chèvre avec isolation

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate[MC] C150
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Pouce renforcé

ANSI A6 CUT | ANSI 3 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Froid | Abrasion | Coupure | Chocs | Perforation | Durable

#pourlesmétiers

BDG planet MC

main dans la main pour la planète

1,05 kg/paire
d'émissions de gaz à effet de serre séquestrées

NET ZERO

99-1-8110 2TP-3TG

Nylon/Spandex de cal. 15 avec enduit de caoutchouc nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon/spandex
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX

Abrasion | Chaleur | Déchirure | Respirant | Adhérence

0,76 kg/paire
d'émissions de gaz à effet de serre séquestrées

NET ZERO

99-1-8120 2TP-3TG

PEHP de cal. 15 avec enduit de caoutchouc nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
+ Articulation de pouce renforcée
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A2 CUT | EN 388 4X43B | EN 407 X1XXXX

Abrasion | Coupure | Chaleur | Perforation | Adhérence

1,49 kg/paire
d'émissions de gaz à effet de serre séquestrées

NET ZERO

99-1-8130 2TP-3TG

PEHP de cal. 15 avec enduit de caoutchouc nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
+ Articulation de pouce renforcée
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A3 CUT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX

Abrasion | Coupure | Chaleur | Perforation | Adhérence

NOUVEAU PRODUIT

99-1-8160 2TP-3TG

PEHP de cal. 15 avec enduit de caoutchouc nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
+ Articulation de pouce renforcée
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A6 CUT | EN 388 4X44E | EN 407 X1XXXX

Abrasion | Coupure | Chaleur | Perforation | Écr. tactile

84 % biodégradable* en 92 jours

*Selon la norme ISO 14855-1:2012

SKIN HEALTH ALLIANCE

Approbation dermatologique

COMPOSTABLE EN MILIEU INDUSTRIEL

99-1-6350 P-2TG

GANT JETABLE EN TRIPOLYMÈRE DE 5 MIL

+ Tripolymère de 5 mil
+ Fini complètement texturé
+ Poignet roulé
+ Fabriqué avec latex de caoutchouc naturel
+ Longueur : 24 cm (9,5 po)
+ 100 pc/boîte

EN 1186 | EN 374-1/Type B KOP | EN 374-5 VIRUS

Chimique | Eau | Ambidextre | Aliments | Adhérence | Sans poudre

BDG[MD]
BOB DALE GLOVES

LA SOLUTION APPROPRIÉE À PORTÉE DE MAIN

Les exigences de protection varient d'une tâche à l'autre. Bob Dale Gloves vous propose une gamme complète de solutions adaptées aux besoins particuliers de quelconque tâche. Conçus pour répondre à vos besoins et soigneusement fabriqués avec des matériaux de qualité, nos produits sont rigoureusement mis à l'essai pour assurer votre protection.

SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS

- Résistance à l'abrasion
- Résistance aux arcs électriques
- Résistance aux produits chimiques
- Résistance au froid
- Résistance à la coupure
- Résistance à la flamme
- Résistance à la chaleur
- Résistance aux chocs
- Résistance aux liquides
- Résistance à la piqûre d'aiguille
- Résistance à l'huile
- Résistance à la perforation
- Résistance à la déchirure
- Résistance à l'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Perméabilité à l'air
- Dextérité
- Durabilité
- Écologique
- Contact alimentaire
- Cuir véritable
- Adhérence
- Haute visibilité
- Paume rembourrée
- Cuir de chevreuil de qualité
- Petite main
- Écrans tactiles

TABLE DES MATIÈRES

NOUVEAUX PRODUITS P. 2-3

RÉSISTANCE À LA PERFORATION P. 5-7

RÉSISTANCE À LA CHALEUR P. 8-9

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES P. 10-11

RÉSISTANCE À LA COUPURE P. 12-17

RÉSISTANCE AUX CHOCS P. 18-20

RÉSISTANCE À L'EAU P. 22-23

RÉSISTANCE AU FROID P. 25-27

ÉCRANS TACTILES P. 28-29

USAGE GÉNÉRAL P. 30-33


PRODUITS DE SOUDAGE P. 34-35

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

Du métal jusqu'au verre, protégez vos mains des objets pointus. Nos gants résistants à la perforation sont durables tout en assurant le confort et la flexibilité.

ANSI

ANSI 1	ANSI 2	ANSI 3	ANSI 4	ANSI 5
≥ 10 N	≥ 20 N	≥ 60 N	≥ 100 N	≥ 150 N
FAIBLE	FAIBLE - MOYENNE	MOYENNE	MOYENNE - FORTE	FORTE

EN 388

EN 388 0	EN 388 1	EN 388 2	EN 388 3	EN 388 4
0-20 N	20-59 N	60-99 N	100-149 N	150+ N
FAIBLE	FAIBLE - MOYENNE	MOYENNE	MOYENNE - FORTE	FORTE

EN 388

123456

1. Abrasion
2. Coupure (Coup)
3. Déchirure
4. **Perforation**
5. Coupure (TDM)
6. Chocs

N = newton
Plus le chiffre est élevé, meilleure est la résistance à la perforation

POUR EN SAVOIR PLUS

99-1-9632 TP-T2G (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de silicone

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP/acier/verre
+ Paume enduite de silicone avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A5 CUT | ANSI 6 ABR | ANSI 3 PUNCT | EN 407 X1XXXX

Abrasion | Coupure | Perforation | Respirant | Dextérité | Adhérence

99-1-9430 3TP-2TG (4-11)

PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

+ Enveloppe de cal. 21 en PEHP
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A3 CUT | ANSI 2 ABR | ANSI 3 PUNCT

Abrasion | Coupure | Perforation | Dextérité | Adhérence | Écr. tactile

99-1-9629 TP-T4G (6-13)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A9 CUT | ANSI 3 ABR | ANSI 5 PUNCT

Abrasion | Coupure | Perforation | Respirant | Dextérité | Adhérence

99-1-9630 TP-T2G (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en nylon/PEHP/fil d'acier
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini lisse
+ Doublure de la paume intérieure en fil d'acier/coton
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A9 CUT | ANSI 5 PUNCT | ANSI 5 NEEDLE PALM ONLY

Coupure | Aiguille | Perforation | Respirant | Adhérence | Écr. tactile

RÉSISTANCE À LA **PERFORATION**

99-1-9660 P-2TG (7-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile complet

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile sur enduit complet
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A3 CUT · EN 388 4X43C

Abrasion · Coupure · Liquides · Perforation · Déchirure · Dextérité

99-1-9500 TP-2TG (6-11)

PEHP de cal. 15 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A2 CUT · ANSI HEAT 1 CONDUCTIVE · EN 388 4X43B · EN 407 X1XXXX

Abrasion · Coupure · Chaleur · Perforation · Déchirure · Dextérité

99-1-275BP TP-TG (6-10)

Polycoton avec enduit de latex

+ Enveloppe en polycoton
+ Paume enduite de latex avec fini plissé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388 2143X

Abrasion · Perforation · Déchirure · Respirant · Dextérité · Adhérence

99-1-9799 TP-2TG (6-11)

Nylon avec enduit de nitrile

+ Enveloppe en nylon
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini poreux
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A1 CUT · EN 388 4132X

Abrasion · Coupure · Perforation · Déchirure · Dextérité · Adhérence

20-1-10751 P-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre oléofuge
+ Doublure résistante à la coupure
+ Poignet ouvert
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A5 CUT · ANSI 4 PUNCT

Doublure d'hiver 20-9-10751

Coupure · Huile · Perforation · Durable · Cuir

20-1-1891 P-T3G

Gant de conducteur en cuir de chèvre avec bout des doigts haute visibilité

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Doublure résistante à la coupure
+ Poignet ouvert
+ Bout des doigts haute visibilité

ANSI A5 CUT · ANSI 3 PUNCT

Doublure d'hiver 20-9-1891

Coupure · Perforation · Protection · Visibilité · Durable · Cuir

20-9-10364 TP-2TG

Gant de performance en microfibre avec isolation

+ Doublure résistante à la coupure
+ Poignet ouvert
+ Isolation de la paume en Thinsulate[MC] C40 et du dos de la main en Thinsulate[MC] C100
+ Compatibilité avec les écrans tactiles

ANSI A5 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 3 PUNCT

Froid · Protection · Coupure · Dextérité · Visibilité · Ecr. tactile

20-9-10400 TP-3TG

Gant de performance en cuir synthétique avec isolation

+ Paume en cuir synthétique
+ Doublure résistante à la coupure en aramide
+ Isolation en Thinsulate[MC] C100
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A7 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Froid · Coupure · Chocs · Perforation · Rembourrage · Ecr. tactile

20-1-1610 TP-2TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Poignet ouvert
+ Poignet élastique froncé
+ Coupe américaine avec pouce renforcé

ANSI 3 PUNCT

Perforation | Durable | Cuir

60-1-1290 P-2TG

Gant utilitaire en cuir fleur de vache avec manchette de 6,25 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
+ Doublure résistante à la coupure
+ Manchette haute visibilité de 6,25 po en cuir de vache refendu avec élargissure
+ Doigts avec coutures en surface

ANSI A7 CUT | ANSI 5 PUNCT

Coupure | Perforation | Eau | Durable | Cuir | Visibilité

50-9-5010 TP-3TG

Mitaine en cuir fleur de chèvre avec isolation

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate[MC] C150
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Pouce renforcé

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Froid | Abrasion | Coupure | Chocs | Perforation | Durable

20-1-5005 TP-3TG

+ Manchette de 5 po

Doublure d'hiver
20-9-5005

50-9-5011 TP-3TG

+ Mitaine à 1 doigt avec manchette de 5 po

20-1-1880 P-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Doublure résistante à la coupure
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Poignet élastique froncé

ANSI A5 CUT | ANSI 3 PUNCT | ANSI HEAT 3 CONDUCTIVE | ANSI / ISEA 138 2

Coupure | Chaleur | Chocs | Perforation | Cuir | Visibilité

Doublure d'hiver
20-9-1880/20-9-1883/20-9-1885

20-1-1883 P-3TG

+ Manchette de 3 po

20-1-1885 P-3TG

+ Manchette de 5 po

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

Protégez vos mains des températures élevées. Nos gants durables sont conçus pour protéger votre personnel lors de leurs interactions avec des objets chauds et des surfaces chaudes.

ANSI HEAT 1 CONDUCTIVE	ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE	ANSI HEAT 3 CONDUCTIVE	ANSI HEAT 4 CONDUCTIVE	ANSI HEAT 5 CONDUCTIVE
80 °C	140 °C	200 °C	260 °C	320 °C

Température de contact la plus élevée (°C)
pour laquelle le délai avant la brûlure au 2e degré est de 15 secondes ou plus et le délai avant le temps d'alarme est de 4 secondes ou plus.

POUR EN SAVOIR PLUS

99-1-9677 P-3TG (7-12)

Aramide de cal. 13 avec enduit de nitrile/néoprène ignifuge

+ Enveloppe de cal. 13 en aramide ignifuge
+ Paume enduite de mousse de nitrile/néoprène ignifuge microporeuse
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A4 CUT · ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE · EN 407 4122XX · ANSI / ISEA 138 2

Arcs électr. · Coupure · Flamme · Chaleur · Chocs · Perforation

99-1-9675 P-3TG (7-12)

Aramide de cal. 13 avec enduit de nitrile/néoprène ignifuge

+ Enveloppe de cal. 13 en aramide ignifuge
+ Paume enduite de mousse de nitrile/néoprène ignifuge microporeuse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A4 CUT · ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE · EN 388 4X43D · EN 407 4122XX · NFPA 70E CAT 2

Abrasion · Arcs électr. · Coupure · Flamme · Chaleur · Perforation

20-1-1880 P-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Doublure résistante à la coupure
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Poignet élastique froncé

ANSI A5 CUT · ANSI 3 PUNCT · ANSI HEAT 3 CONDUCTIVE · ANSI / ISEA 138 2

Coupure · Chaleur · Chocs · Perforation · Cuir · Visibilité

99-1-900 Taille unique

Gant en néoprène de 17 po avec doublure en jersey

+ Enveloppe en néoprène avec fini plissé
+ Longueur totale : 17 po
+ Doublure en jersey (deux épaisseurs)

ANSI HEAT 3 CONDUCTIVE · EN 388 2223 · EN 407 43XX4X · EN 374-1/Type B AKL

Abrasion · Flamme · Chaleur · Liquides · Perforation · Déchirure

20-1-10699 TP-3TG

Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 5 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
+ Doublure résistante à la coupure
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu avec bande réfléchissante

NFPA 70E ATPV 45 cal/cm² CAT 4 · ANSI A5 CUT · ANSI 4 PUNCT · ANSI HEAT 4 CONDUCTIVE · ANSI / ISEA 138 2

Eau · Arcs électr. · Coupure · Chaleur · Chocs · Perforation

20-1-10697 TP-3TG

+ Poignet ouvert

20-1-10698 TP-3TG

+ Manchette de 3 po

20-1-10755 TP-3TG

Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 5 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre oléofuge
+ Doublure résistante à la coupure
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu avec bande réfléchissante

ANSI A5 CUT · ANSI 4 PUNCT · ANSI HEAT 3 CONDUCTIVE · ANSI / ISEA 138 2

Coupure · Chaleur · Chocs · Huile · Perforation · Visibilité

20-1-10750 TP-3TG

+ Poignet ouvert

20-1-10753 TP-3TG

+ Manchette de 3 po

20-1-1600 TP-2TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Doublure résistante à la coupure en Kevlar[MD]
+ Poignet ouvert
+ Poignet élastique froncé
+ Coutures en Kevlar[MD]

ANSI A4 CUT · ANSI 3 PUNCT · EN 388 X5XX · ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE · NFPA 70E ATPV 45 cal/cm² CAT 4

Chimique · Eau · Ambidextre · Dextérité · Aliments · Écr. tactile

20-1-1605 TP-2TG

Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 5 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Doublure résistante à la coupure en Kevlar[MD]
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Poignet élastique froncé
+ Coutures en Kevlar[MD]

NFPA 70E ATPV 45 cal/cm² CAT 4 · ANSI 4 CUT · ANSI 3 PUNCT · ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE · EN 388 X5XX

Arcs électr. · Coupure · Chaleur · Perforation · Durable · Cuir

90-0-613 Taille unique

Tuque en tricot avec fibre ignifuge

+ Fibre de méta-aramide
+ Tricot interlock
+ 2 épaisseurs (290 g/m²)

ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE

Froid · Flamme · Chaleur · Respirant

99-1-330 10 à 20 po

Manchette résistante à la coupure

+ Enveloppe résistante à la coupure en polyéthylène/acier
+ Plusieurs longueurs disponibles
+ Sans trou pour le pouce
+ Vente individuelle

ANSI A5 CUT · ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE

Coupure · Chaleur · Respirant · Dextérité

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Protégez vos mains des composés et déchets dangereux. Des huiles et carburants jusqu'aux acides et caustiques, avec nos gants résistants aux produits chimiques, vous êtes entre bonnes mains.

POUR EN SAVOIR PLUS

99-1-504 G-2TG (9-11)

Gant en PVC de 14 po avec doublure résistante à la coupure

+ Enveloppe en PVC avec fini texturé
+ Longueur totale : 14 po
+ Doublure résistante à la coupure en para-aramide
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A5 CUT | ANSI 4 PUNCT | EN 374-1 AKLOPT | ANSI / ISEA 138 2

Abrasion | Chimique | Coupure | Chocs | Liquides | Adhérence

99-1-503 G-TG

Kevlar[MD] avec enduit de PVC complet et manchette de sécurité

+ Enveloppe en Kevlar[MD]
+ Enduit de PVC complet avec fini texturé
+ Manchette de sécurité
+ Rembourrage de mousse intégré dans la paume

ANSI A5 CUT | EN 374-1 AKLOPT | EN 388 XXX2E | ANSI / ISEA 138 2

Chimique | Coupure | Chocs | Liquides | Adhérence | Rembourrage

99-1-918 Taille unique

Gant en PVC de 18 po avec doublure molletonnée

+ Enveloppe en PVC à double trempage avec fini texturé
+ Longueur totale : 18 po
+ Doublure molletonnée

EN 388 3121X | EN 374-1/Type B AJKL

Abrasion | Chimique | Liquides | Déchirure | Adhérence

99-1-901 P-TG (7-10)

Gant en caoutchouc de 12 po avec doublure ouatée

+ Enveloppe en caoutchouc de 32 mil avec paume gaufrée en losanges
+ Longueur totale : 12 po
+ Doublure ouatée
+ Poignet roulé

EN 388 4131X | EN 374-1/Type A AKLMNOP | EN 374-5

Abrasion | Chimique | Liquides | Déchirure | Dextérité | Adhérence

99-1-912 Taille unique

Gant en PVC de 12 po avec doublure molletonnée

+ Enveloppe en PVC à double trempage avec fini texturé
+ Longueur totale : 12 po
+ Doublure molletonnée

EN 388 3121X | EN 374-1/Type B AJKL

Abrasion | Chimique | Liquides | Déchirure | Adhérence

99-1-900 Taille unique

Gant en néoprène de 17 po avec doublure en jersey

+ Enveloppe en néoprène avec fini plissé
+ Longueur totale : 17 po
+ Doublure en jersey (deux épaisseurs)

ANSI HEAT 3 CONDUCTIVE | EN 388 2223 | EN 407 43XX4X | EN 374-1/Type B AKL

Abrasion | Flamme | Chaleur | Liquides | Perforation | Déchirure

99-1-1715F P-2TG (7-11)

Gant en nitrile de 13 po avec doublure ouatée

+ Nitrile de 15 mil avec motif losangé sur la paume
+ Longueur totale : 13 po
+ Doublure ouatée
+ Sans latex

EN 388: 3101X | EN 374-1/Type A: AJKLMNOT | EN 374-5

Abrasion, Chimique, Liquides, Dextérité, Adhérence

99-1-820BD M-2TG (8-11)

Gant en PVC de 12 po avec doublure en coton

+ Enveloppe en PVC à triple trempage avec fini texturé
+ Doublure en coton
+ Poignet roulé
+ Forme anatomique

EN 388: 4121X | EN 374-1/Type A: AJKLMPT

Abrasion, Chimique, Eau, Déchirure, Dextérité, Adhérence

99-9-821 G-2TG (9-11)

Gant en PVC de 12 po avec doublure en BOA

+ Enveloppe en PVC à triple trempage avec fini texturé
+ Longueur totale : 12 po
+ Doublure isotherme en acrylique BOA

EN 388: 4121X | EN 374-1/Type A: AJKLMPT

Abrasion, Chimique, Froid, Déchirure, Eau, Adhérence

99-1-6350 P-2TG

Gant jetable en tripolymère de 5 mil

+ Fini complètement texturé
+ Double traitement au chlore
+ Poignet roulé
+ Compostable en milieu industriel
+ Fabriqué avec latex de caoutchouc naturel

EN 374-1/Type B: KOP | EN 374-5: VIRUS | EN 1186

Chimique, Eau, Écologique, Ambidextre, Sans poudre, Aliments

99-1-6100B P-2TG

Gant jetable en nitrile de 6 mil

+ Nitrile de 6 mil
+ Motif antidérapant à l'intérieur et à l'extérieur
+ Sans poudre
+ Sans latex
+ Compatibilité avec les écrans tactiles

EN 374-1/Type B: JKTP | EN 374-5: VIRUS | EN 1186

Chimique, Eau, Ambidextre, Dextérité, Aliments, Écr. tactile

99-1-6200B P-3TG

Gant jetable en nitrile de 8 mil

+ Nitrile de 8 mil
+ Motif antidérapant à l'intérieur et à l'extérieur
+ Sans poudre
+ Sans latex
+ Compatibilité avec les écrans tactiles

EN 374-1/Type B: JKTP | EN 374-5: VIRUS | EN 1186

Chimique, Eau, Ambidextre, Dextérité, Aliments, Écr. tactile

99-1-6000B P-2TG

Gant jetable en nitrile de 6 mil

+ Nitrile de 6 mil
+ Motif antidérapant à l'intérieur et à l'extérieur
+ Sans poudre
+ Sans latex
+ Compatibilité avec les écrans tactiles
+ Conception ambidextre

EN 374-1/Type B: JKTP | EN 374-5: VIRUS | EN 1186

Chimique, Eau, Ambidextre, Dextérité, Aliments, Écr. tactile

88-1-7800 P-TG

Gant jetable en nitrile de 3 mil

+ Nitrile de 3 mil
+ Texture fine sur les doigts
+ Sans poudre
+ Poignet roulé
+ Conception ambidextre

EN 374-1/Type C: KJO

Chimique, Ambidextre, Dextérité, Sans poudre

RÉSISTANCE À LA COUPURE

Protégez vos mains des outils et objets tranchants. Nos gants de travail résistants à la coupure BDG[MD] sont conçus pour protéger tout en étant confortables.

ANSI

ANSI A1	ANSI A2	ANSI A3	ANSI A4	ANSI A5	ANSI A6	ANSI A7	ANSI A8	ANSI A9
≥ 200 G	≥ 500 G	≥ 1000 G	≥ 1500 G	≥ 2200 G	≥ 3000 G	≥ 4000 G	≥ 5000 G	≥ 6000 G
FAIBLE	FAIBLE - MOYENNE	MOYENNE	MOYENNE - FORTE	FORTE	TRÈS FORTE	TRÈS FORTE	EXTRÊME	EXTRÊME

EN 388

EN 388 A	EN 388 B	EN 388 C	EN 388 D	EN 388 E	EN 388 F
≥ 2 N	≥ 5 N	≥ 10 N	≥ 15 N	≥ 22 N	≥ 30 N
FAIBLE	FAIBLE - MOYENNE	MOYENNE	MOYENNE - FORTE	FORTE	TRÈS FORTE

EN 388

1234**D**6

1. Abrasion
2. Coupure (Coup)
3. Déchirure
4. Perforation
5. **Coupure (TDM)**
6. Chocs

POUR EN SAVOIR PLUS

G = grammes, N = newton
1 newton = 102 grammes (env.)
Plus le chiffre est élevé, meilleure est la résistance à la coupure

99-1-310 10 à 20 po

Manchette haute visibilité résistante à la coupure

+ Enveloppe résistante à la coupure en polyéthylène/fibre de verre
+ Plusieurs longueurs disponibles
+ Sans trou pour le pouce
+ Vente individuelle

ANSI A4 CUT

Coupure · Respirant · Dextérité · Visibilité

99-1-315 10 à 20 po

Manchette haute visibilité résistante à la coupure avec trou de pouce

+ Enveloppe résistante à la coupure en polyéthylène/fibre de verre
+ Plusieurs longueurs disponibles
+ Trou pour le pouce
+ Vente individuelle

ANSI A4 CUT

Coupure · Respirant · Dextérité · Visibilité

99-1-320 10 à 20 po

Manchette résistante à la coupure

+ Enveloppe résistante à la coupure en polyéthylène/fibre de verre
+ Plusieurs longueurs disponibles
+ Sans trou pour le pouce
+ Vente individuelle

ANSI A4 CUT · ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE

Coupure · Chaleur · Respirant · Dextérité

99-1-325 10 à 20 po

Manchette résistante à la coupure avec trou de pouce

+ Enveloppe résistante à la coupure en polyéthylène/fibre de verre
+ Plusieurs longueurs disponibles
+ Trou pour le pouce
+ Vente individuelle

ANSI A4 CUT · ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE

Coupure · Chaleur · Respirant · Dextérité

A9

99-1-9629 TP-T4G (6-13)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A9 CUT · ANSI 3 ABR · ANSI 5 PUNCT

Abrasion · Coupure · Perforation · Respirant · Dextérité · Adhérence

A9

99-1-9630 TP-T2G (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en nylon/PEHP/fil d'acier
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini lisse
+ Doublure de la paume intérieure en fil d'acier/coton
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A9 CUT · ANSI 5 PUNCT · ANSI 5 NEEDLE PALM ONLY

Coupure · Aiguille · Perforation · Respirant · Adhérence · Écr. tactile

A8

99-1-9628 TP-T2G (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A8 CUT · ANSI 6 ABR · ANSI 4 PUNCT

Abrasion · Coupure · Perforation · Respirant · Dextérité · Adhérence

A8

99-1-9792 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile

+ Enveloppe en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermo-plastique sur le dos de la main
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A8 CUT · ANSI 6 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Dextérité · Adhérence

A7

20-1-10400 TP-3TG

Gant de performance en cuir synthétique

+ Paume en cuir synthétique
+ Doublure résistante à la coupure en aramide
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Paume rembourrée de mousse

ANSI A7 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Rembourrage · Écr. tactile

A7

20-9-10400 TP-3TG

Gant de performance en cuir synthétique avec isolation

+ Paume en cuir synthétique
+ Doublure résistante à la coupure en aramide
+ Isolation en Thinsulate[MC] C100
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A7 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Froid · Coupure · Chocs · Perforation · Rembourrage · Écr. tactile

A7

99-1-9627 TP-2TG (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A7 CUT · ANSI 3 ABR · ANSI 4 PUNCT

Abrasion · Coupure · Perforation · Respirant · Dextérité · Adhérence

A7

60-1-1290 P-2TG

Gant utilitaire en cuir fleur de vache avec manchette de 6,25 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
+ Doublure résistante à la coupure
+ Manchette haute visibilité de 6,25 po en cuir de vache refendu avec élargissure
+ Doigts avec coutures en surface

ANSI A7 CUT · ANSI 5 PUNCT

Coupure · Perforation · Eau · Durable · Cuir · Visibilité

RÉSISTANCE À LA **COUPURE**

99-1-9626 TP-4TG (6-13)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A6 CUT · ANSI 3 ABR · ANSI 4 PUNCT

Abrasion · Coupure · Perforation · Respirant · Dextérité · Adhérence

99-9-9791 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile et isolation

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A6 CUT · ANSI 5 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Froid · Coupure · Chocs · Perforation · Visibilité

99-1-8160 2TP-3TG (5-12)

PEHP de cal. 15 avec enduit de caoutchouc nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A6 CUT · EN 388 4X44E · EN 407 X1XXXX

Abrasion · Coupure · Chaleur · Perforation · Écologique · Écr. tactile

99-1-9625 TP- 2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 18 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet
+ Articulation de pouce renforcée
+ Enduit de membrane intérieure respirable

ANSI A6 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT

Eau · Coupure · Perforation · Abrasion · Adhérence · Écr. tactile

60-1-1818KV TP-2TG

Gant de soudage en cuir fleur de vache avec manchette de 5 po

+ Paume, pouce et index en cuir fleur de vache
+ Doublure résistante à la coupure
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Pouce latéral avec bande de pouce
+ Coutures en Kevlar[MD]

ANSI A6 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT

Abrasion · Coupure · Perforation · Durable · Cuir · Soudage

99-1-9793 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 18 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Enduit de membrane intérieure respirable

ANSI A6 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Eau · Coupure · Chocs · Perforation · Visibilité · Écr. tactile

50-9-5010 TP-3TG

Mitaine en cuir fleur de chèvre avec isolation

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate[MC] C150
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Pouce renforcé

ANSI A6 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Froid · Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Durable

20-1-5000 TP-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Doublure résistante à la coupure
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Coutures en Kevlar[MD]

ANSI A6 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Durable · Cuir

A5

99-1-9632 TP-T2G (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de silicone

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP/acier/verre
+ Paume enduite de silicone avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A5 CUT · ANSI 6 ABR · ANSI 3 PUNCT · EN 407 X1XXXX

Abrasion · Coupure · Perforation · Respirant · Dextérité · Adhérence

A5

99-1-9631 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 18 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 18 en nylon/PEHP/fil d'acier
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A5 CUT · ANSI 3 PUNCT · ANSI / ISEA 138 3

Coupure · Chocs · Perforation · Dextérité · Adhérence · Écr. tactile

A5

20-1-10360 TP-2TG

Gant de performance en microfibre

+ Doublure résistante à la coupure
+ Poignet ouvert
+ Compatibilité avec les écrans tactiles
+ Bout des doigts réfléchissant
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A5 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 3 PUNCT

Coupure · Perforation · Visibilité · Respirant · Dextérité · Écr. tactile

A5

20-9-10360 TP-2TG

Gant de performance en microfibre avec isolation

+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate^{MC} C100
+ Compatibilité avec les écrans tactiles
+ Bout des doigts réfléchissant
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A5 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 3 PUNCT

Froid · Coupure · Perforation · Visibilité · Dextérité · Écr. tactile

A5

99-1-9791 TP-T2G (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile

+ Enveloppe en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermo-plastique sur le dos de la main
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A5 CUT · ANSI 6 ABR · ANSI 3 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Visibilité · Dextérité

A5

20-1-10623 TP-2TG

Gant de performance en microfibre

+ Paume en microfibre
+ Dos de la main en spandex
+ Doublure résistante à la coupure
+ Index et pouce renforcés
+ Fermeture de poignet auto-agrippante

ANSI A5 CUT PALM ONLY · ANSI 4 ABR · ANSI 5 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Protection · Écr. tactile

A4

99-1-9770 2TP-2TG (5-11)

PEHP de cal. 18 avec enduit de PU

+ Enveloppe de cal. 18 en PEHP
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A4 CUT · EN 388 4X43D

Abrasion · Coupure · Perforation · Déchirure · Dextérité · Adhérence

A4

99-1-9772 2TP-3TG (5-12)

PEHP de cal. 18 avec enduit de caoutchouc nitrile

+ Enveloppe de cal. 18 en PEHP/fibre de verre
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A4 CUT · EN 388 4X44D

Abrasion · Coupure · Perforation · Déchirure · Dextérité · Adhérence

RÉSISTANCE À LA **COUPURE**

A4

99-1-9778 P-2TG (7-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de caoutchouc nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A4 CUT · EN 388 4X44D

Abrasion · Coupure · Perforation · Déchirure · Adhérence · Écr. tactile

A4

99-1-9675 P-3TG (7-12)

Aramide de cal. 13 avec enduit de nitrile/néoprène ignifuge

+ Enveloppe de cal. 13 en aramide ignifuge
+ Paume enduite de mousse de nitrile/ néoprène ignifuge microporeuse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A4 CUT · ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE · EN 388 4X43D · EN 407 4122XX · NFPA 70E ATPV 10.3 cal/cm² CAT 2

Abrasion · Arcs électr. · Coupure · Flamme · Chaleur · Perforation

A3

99-1-9660 P-2TG (7-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile complet

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile sur enduit complet
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A3 CUT · EN 388 4X43C

Abrasion · Coupure · Liquides · Perforation · Déchirure · Dextérité

A3

99-1-8130 2TP-3TG (5-12)

PEHP de cal. 15 avec enduit de caoutchouc nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A3 CUT · EN 388 4X43C · EN 407 X1XXXX

Abrasion · Coupure · Chaleur · Perforation · Écologique · Adhérence

A3

99-1-9430 3TP-2TG (4-11)

PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

+ Enveloppe de cal. 21 en PEHP
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A3 CUT · ANSI 2 ABR · ANSI 3 PUNCT

Abrasion · Coupure · Perforation · Dextérité · Adhérence · Écr. tactile

A3

99-1-9623 TP-T2G (6-11)

PEHP de cal. 13 avec double enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile à double trempage avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A3 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT

Abrasion · Coupure · Perforation · Respirant · Dextérité · Adhérence

A3

99-1-9790 TP-2TG (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Articulation de pouce renforcée
+ Paume rembourrée de mousse

ANSI A3 CUT · EN 388 4X43C · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Rembourrage · Adhérence

A2

99-1-9780 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 13 avec enduit de PU

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A2 CUT · ANSI 6 ABR · EN 388 4242B

Abrasion · Coupure · Perforation · Déchirure · Dextérité · Adhérence

BDG® BOB DALE GLOVES

X-SITE™

- Protection sur **360°**
- Poignet **ouvert**
- Spandex **haute visibilité**
- Éléments **réfléchissants**
- Doublure **résistante à la coupure**
- Articulation de pouce **renforcée**
- Bout **des** doigts **réfléchissant**
- Compatible avec les **écrans tactiles**

n° de style
20-1-10360

ANSI A5 CUT

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTION SUR 360° POUR MAXIMISER LA PERFORMANCE

COPYRIGHT © 2023 - BOB DALE GLOVES AND IMPORTS LTD.

RÉSISTANCE AUX CHOCS

Sur le chantier, vous devez composer avec une multitude de risques de choc. Les risques externes reliés aux chutes, aux impacts et aux chocs violents peuvent tous sérieusement blesser les jointures et les doigts. Conformément aux exigences de la norme ANSI/ISEA 138-2019, BDG[MD] est en mesure d'offrir plusieurs solutions pour protéger votre personnel contre ces dangers.

ANSI / ISEA 138 1	ANSI / ISEA 138 2	ANSI / ISEA 138 3
≤9 kN Force transmise moyenne	≤6.5 kN Force transmise moyenne	≤4 kN Force transmise moyenne
MIN. NIVEAU DE PERFORMANCE	**MOY.** NIVEAU DE PERFORMANCE	**MAX.** NIVEAU DE PERFORMANCE

Zone de choc de l'essai

kN = Kilonewton

POUR EN SAVOIR PLUS

20-1-10400 TP-3TG

Gant de performance en cuir synthétique

+ Paume en cuir synthétique
+ Doublure résistante à la coupure en aramide
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Paume rembourrée de mousse

ANSI A7 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Rembourrage · Ecr. tactile

20-9-10400 TP-3TG

Gant de performance en cuir synthétique avec isolation

+ Paume en cuir synthétique
+ Doublure résistante à la coupure en aramide
+ Isolation en Thinsulate[MC] C100
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A7 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Froid · Coupure · Chocs · Perforation · Rembourrage · Ecr. tactile

99-1-9791 TP-T2G (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile

+ Enveloppe en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A5 CUT · ANSI 6 ABR · ANSI 3 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Visibilité · Dextérité

99-1-9792 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile

+ Enveloppe en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A8 CUT · ANSI 6 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Dextérité · Adhérence

99-1-9793 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 18 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Enduit de membrane intérieure respirable

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Eau | Coupure | Chocs | Perforation | Visibilité | Écr. tactile

99-9-9793 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile et isolation

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Eau | Froid | Coupure | Chocs | Perforation | Écr. tactile

99-1-9631 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 18 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 18 en nylon/PEHP/fil d'acier
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A5 CUT | ANSI 3 PUNCT | ANSI / ISEA 138 3

Coupure | Chocs | Perforation | Dextérité | Adhérence | Écr. tactile

99-1-504 G-2TG (9-11)

Gant en PVC de 14 po avec doublure résistante à la coupure

+ Enveloppe en PVC avec fini texturé
+ Longueur totale : 14 po
+ Doublure résistante à la coupure en para-aramide
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A5 CUT | ANSI 4 PUNCT | EN 374-1 AKLOPT | ANSI / ISEA 138 2

Abrasion | Chimique | Coupure | Chocs | Liquides | Adhérence

20-1-10698 TP-3TG

Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 3 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
+ Doublure résistante à la coupure
+ Manchette de 3 po en cuir de vache refendu avec bande réfléchissante

ANSI A5 CUT | ANSI 4 PUNCT | ANSI HEAT 4 CONDUCTIVE | NFPA 70E ATPV 60 cal/cm² CAT 4 | ANSI / ISEA 138 2

Eau | Arcs électr. | Coupure | Chaleur | Chocs | Perforation

20-1-10695 P-2TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Coupe américaine avec pouce renforcé
+ Coutures en Kevlar[MD]

ANSI / ISEA 138 2

Chocs | Durable | Cuir

20-1-1870 P-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Poignet ouvert
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI / ISEA 138 2

Chocs | Visibilité | Durable | Cuir

Doublure d'hiver
20-9-1870/20-9-1873-20-9-1875

20-1-1873 TP-3TG

+ Manchette de 3 po

20-1-1875 TP-3TG

+ Manchette de 5 po

RÉSISTANCE AUX **CHOCS**

20-1-5000 TP-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Doublure résistante à la coupure
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Coutures en Kevlar[MD]

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Abrasion | Coupure | Chocs | Perforation | Durable | Cuir

20-1-5005 TP-3TG

Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 5 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Doublure résistante à la coupure
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Abrasion | Coupure | Chocs | Perforation | Durable | Cuir

50-9-5010 TP-3TG

Mitaine en cuir fleur de chèvre avec isolation

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate[MC] C150
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Pouce renforcé

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Froid | Abrasion | Coupure | Chocs | Perforation | Durable

50-9-5011 TP-3TG

Mitaine à 1 doigt en cuir fleur de chèvre avec isolation

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate[MC] C150
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Pouce renforcé

ANSI A6 CUT | ANSI 3 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Froid | Abrasion | Coupure | Chocs | Perforation | Durable

20-1-10623 TP-2TG

Gant de performance en microfibre

+ Paume en microfibre
+ Dos de la main en spandex
+ Doublure résistante à la coupure
+ Index et pouce renforcés
+ Fermeture de poignet auto-agrippante

ANSI A5 CUT PALM ONLY | ANSI 4 ABR | ANSI 5 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Abrasion | Coupure | Chocs | Perforation | Protection | Écr. tactile

99-1-9677 P-3TG (7-12)

Aramide de cal. 13 avec enduit de nitrile/néoprène ignifuge

+ Enveloppe de cal. 13 en aramide ignifuge
+ Paume enduite de mousse de nitrile/néoprène ignifuge microporeuse
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A4 CUT | ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE | EN 407 4122XX | ANSI / ISEA 138 2

Arcs électr. | Coupure | Flamme | Chaleur | Chocs | Perforation

20-1-10755 TP-3TG

Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 5 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre oléofuge
+ Doublure résistante à la coupure
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu avec bande réfléchissante

ANSI A5 CUT | ANSI 4 PUNCT | ANSI HEAT 3 CONDUCTIVE | ANSI / ISEA 138 2

Coupure | Chaleur | Chocs | Huile | Perforation | Visibilité

Doublure d'hiver
20-9-10750/20-9-10753/20-9-10755

20-1-10750 TP-3TG

+ Poignet ouvert

20-1-10753 TP-3TG

+ Manchette de 3 po

BDG® BOB DALE GLOVES

DENY®

n° de style
20-1-10753

ANSI A5 CUT | ANSI 4 PUNCT | ANSI HEAT 3 CONDUCTIVE | ANSI / ISEA 138 2

SOLUTIONS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ RÉSISTANTES À L'HUILE

COPYRIGHT © 2023 - BOB DALE GLOVES AND IMPORTS LTD.

RÉSISTANCE À L'EAU

Pour leur confort et leur sécurité, il est important de protéger votre personnel des liquides, que ce soit des éléments naturels ou des sources d'eau sur le chantier. Ces gants de qualité gardent les mains sèches et confortables.

POUR EN SAVOIR PLUS

20-1-288 TP-TG

Gant de conducteur en cuir fleur de vache

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
+ Poignet ouvert
+ Poignet élastique froncé
+ Coupe américaine avec pouce renforcé

Eau | Durable | Cuir

99-1-9625 TP- 2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 18 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet
+ Articulation de pouce renforcée
+ Enduit de membrane intérieure respirable

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT

Doublure d'hiver 99-9-9625

Eau | Coupure | Perforation | Abrasion | Adhérence | Écr. tactile

20-1-10699 TP-3TG

Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 5 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
+ Doublure résistante à la coupure
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu avec bande réfléchissante

NFPA 70E CAT 4 | ANSI A5 CUT | ANSI 4 PUNCT | ANSI HEAT 4 CONDUCTIVE | ANSI / ISEA 138 2

Eau | Arcs électr. | Coupure | Chaleur | Chocs | Perforation

99-9-9793 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile et isolation

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Eau | Froid | Coupure | Chocs | Perforation | Écr. tactile

99-1-820 M-3TG (8-12)

Gant en PVC de 12 po avec doublure en coton

+ Enveloppe en PVC à triple trempage avec fini texturé
+ Longueur totale : 12 po
+ Doublure en coton
+ Forme anatomique

EN 388: 4121X | EN 374-1/Type A: AJKLMPT

Abrasion, Chimique, Déchirure, Eau, Dextérité, Adhérence

Doublure d'hiver
99-9-821

99-1-1715F P-2TG (7-11)

Gant en nitrile de 13 po avec doublure ouatée

+ Nitrile de 15 mil avec motif losangé sur la paume
+ Longueur totale : 13 po
+ Doublure ouatée
+ Sans latex

EN 388: 3101X | EN 374-1/Type A: AJKLMNOT | EN 374-5

Abrasion, Chimique, Liquides, Dextérité, Adhérence

99-1-764 Taille unique

Gant en PVC de 14 po avec doublure en coton

+ Enveloppe en PVC à simple trempage avec fini lisse
+ Longueur totale : 14 po
+ Doublure en tricot de coton interlock

EN 388: 4121

Abrasion, Liquides, Déchirure, Adhérence

99-1-502 Taille unique

Gant en PVC de 12 po avec doublure en coton

+ Enveloppe en PVC à simple trempage avec fini lisse
+ Longueur totale : 12 po
+ Doublure en tricot de coton interlock

Liquides, Adhérence

99-9-301 P-2TG (7-11)

Nylon de cal. 15 avec enduit de latex complet et isolation

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon
+ Paume enduite de mousse de latex sur enduit complet
+ Doublure isotherme en nylon/acrylique
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI: A3 CUT | EN 388: 2X31C | EN 407: X2XXXX | EN 511: X11 | EN 1186

Abrasion, Froid, Coupure, Chaleur, Déchirure, Eau

99-1-9660 P-2TG (7-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile complet

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile sur enduit complet
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI: A3 CUT | EN 388: 4X43C

Abrasion, Coupure, Liquides, Perforation, Déchirure, Dextérité

99-1-9166 Taille unique

Coton avec enduit de nitrile complet et manchette de sécurité

+ Enveloppe en coton
+ Enduit de nitrile complet avec fini lisse
+ Manchette de sécurité caoutchoutée

EN 388: 4111

Abrasion, Liquides, Adhérence

99-1-830 Taille unique

Coton avec enduit de PVC complet et manchette de sécurité

+ Enveloppe en coton
+ Enduit de PVC à double trempage avec fini lisse
+ Manchette de sécurité

ANSI: 5 ABR | EN 388: 3121X

Abrasion, Liquides, Déchirure, Adhérence

BDG[MD] BOB DALE GLOVES

DENY[MD]

GARDEZ VOS MAINS SÈCHES ET EN SÉCURITÉ AVEC CES GANTS POLYVALENTS

COPYRIGHT © 2023 - BOB DALE GLOVES AND IMPORTS LTD.

RÉSISTANCE AU FROID

Pour les travaux à l'extérieur par temps froid ou pour les travaux à l'intérieur d'une chambre froide, il est nécessaire de se protéger contre les températures glaciales et le risque de gelure. Nos gants et vêtements doublés BDG[MD] sont conçus pour protéger votre personnel lors des temps froids.

POUR EN SAVOIR PLUS

99-9-300 P-2TG (7-11)

Nylon de cal. 15 avec enduit de nitrile complet et isolation

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon
+ Enduit de mousse de nitrile jusqu'aux jointures sur enduit complet
+ Doublure isotherme en nylon/acrylique
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A3 CUT | EN 388 4X32D | EN 511 X11 | EN 1186

Eau | Froid | Coupure | Perforation | Déchirure | Aliments

99-9-301 P-2TG (7-11)

Nylon de cal. 15 avec enduit de latex complet et isolation

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon
+ Paume enduite de mousse de latex sur enduit complet
+ Doublure isotherme en nylon/acrylique
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A3 CUT | EN 388 2X31C | EN 407 X2XXXX | EN 511 X11 | EN 1186

Abrasion | Froid | Coupure | Chaleur | Déchirure | Eau

99-9-265 P-3TG (7-12)

Nylon/acrylique de cal. 15 avec enduit de nitrile ¾ et isolation

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon/acrylique
+ Enduit de mousse de nitrile jusqu'aux jointures avec fini lisse
+ Doublure brossée de cal. 10
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388 4232X | EN 511 X2X

Abrasion | Froid | Perforation | Déchirure | Dextérité | Adhérence

99-1-7341 Taille unique

Acrylique avec enduit de PVC complet et manchette de sécurité

+ Enveloppe en acrylique/polyester
+ Enduit de PVC complet avec fini lisse
+ Manchette de sécurité

EN 388 4141X | EN 511 X2X

Abrasion | Froid | Liquides | Déchirure | Visibilité | Adhérence

20-9-10754 TP-3TG

Gant en cuir fleur de chèvre avec isolation et manchette de 3 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre oléofuge
+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate^MC C200
+ Manchette de 3 po en cuir de vache refendu avec bande réfléchissante

ANSI A5 CUT · ANSI 4 PUNCT · EN 388 3X4XX · EN 511 14X · ANSI HEAT 4 CONDUCTIVE

Froid · Coupure · Chaleur · Chocs · Huile · Perforation

99-9-9625 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile et isolation

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Doublure en acrylique/polyuréthane
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A6 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · EN 511 X2X

Abrasion · Froid · Coupure · Perforation · Eau · Écr. tactile

99-9-504 G-TG (9-10)

Gant en PVC de 14 po avec doublure d'hiver

+ Enveloppe en PVC avec fini texturé
+ Doublure résistante à la coupure en para-aramide
+ Isolation en tissu éponge
+ Forme anatomique

ANSI A5 CUT · ANSI 4 PUNCT · EN 374-1 AKL0PT · ANSI / ISEA 138 2

Froid · Abrasion · Chimique · Coupure · Chocs · Liquides

99-9-9793 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile et isolation

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A6 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Eau · Froid · Coupure · Chocs · Perforation · Écr. tactile

99-9-830 Taille unique

Polyester avec enduit de PVC complet, isolation et manchette de sécurité

+ Enveloppe en polyester
+ Enduit de PVC à double trempage avec fini lisse
+ Doublure en acrylique
+ Manchette de sécurité

ANSI 4 ABR · EN 388 3121X · EN 511 X1X

Froid · Abrasion · Liquides · Déchirure · Adhérence

30-9-373-A G-2TG

Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec isolation

+ Paume, index et bout des doigts en cuir de vache refendu
+ Dos de la main en coton avec bande des jointures en cuir refendu
+ Doublure épaisse en peluche d'acrylique
+ Manchette de sécurité caoutchoutée

Froid · Durable · Cuir

50-9-1290 P-2TG

Mitaine à 1 doigt en cuir fleur de vache avec isolation et manchette de 6,25 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate^MC C100
+ Manchette haute visibilité de 6,25 po en cuir de vache refendu avec élargissure

ANSI A7 CUT · ANSI 5 PUNCT

Froid · Coupure · Perforation · Eau · Durable · Cuir

60-9-1290 P-2TG

Gant utilitaire en cuir fleur de vache avec isolation et manchette de 6,25 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate^MC C100
+ Manchette haute visibilité de 6,25 po en cuir de vache refendu avec élargissure

ANSI A7 CUT · ANSI 5 PUNCT

Froid · Coupure · Perforation · Eau · Durable · Cuir

20-9-10360 TP-2TG

Gant de performance en microfibre avec isolation

+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate^{MC} C100
+ Compatibilité avec les écrans tactiles
+ Bout des doigts réfléchissant
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A5 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 3 PUNCT

Froid · Coupure · Perforation · Visibilité · Dextérité · Écr. tactile

20-9-10364 TP-2TG

Gant de performance en microfibre avec isolation

+ Doublure résistante à la coupure
+ Poignet ouvert
+ Isolation de la paume en Thinsulate^{MC} C40 et du dos de la main en Thinsulate^{MC} C100
+ Compatibilité avec les écrans tactiles

ANSI A5 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 3 PUNCT

Froid · Protection · Coupure · Dextérité · Visibilité · Écr. tactile

20-1-10008 P-2TG

Gant de performance en cuir synthétique avec isolation

+ Paume en cuir synthétique
+ Dos de la main en spandex
+ Isolation en Thinsulate^{MD} C40 avec membrane Ski-Dri^{2MD}
+ Fermeture de poignet auto-agrippante

Froid · Liquides · Dextérité

50-9-5010 TP-3TG

Mitaine en cuir fleur de chèvre avec isolation

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate^{MC} C150
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Pouce renforcé

ANSI A6 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138

Froid · Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Durable

20-9-1200 P-2TG

Gant de mécanique en cuir de vache refendu avec isolation

+ Paume en cuir de vache refendu
+ Dos de la main en spandex avec bande des jointures en cuir refendu
+ Isolation en Thinsulate^{MC} C100
+ Poignet élastique avec fermeture auto-agrippante
+ Index, bout des doigts et pouce renforcés

Froid · Respirant · Dextérité · Durable · Cuir

99-9-9791 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile et isolation

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A6 CUT · ANSI 5 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138

Abrasion · Froid · Coupure · Chocs · Perforation · Visibilité

20-9-5000 TP-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Doublure résistante à la coupure
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Isolation en Thinsulate^{MC} C100

ANSI A6 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138

Froid · Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Durable

80-9-041101 P-2TG

Gant de ski en cuir fleur de chevreuil avec manchette

+ Paume en cuir fleur de chevreuil
+ Dos de la main en nylon
+ Isolation en Thinsulate^{MC} J150
+ Membrane hydrofuge
+ Poignet de style manchette avec cordon de serrage
+ Poignet élastique froncé avec sangle réglable

Froid · Eau · Chevreuil

ÉCRANS TACTILES

Utilisez les écrans électroniques et les appareils mobiles sans avoir à enlever vos gants. Nos gants compatibles avec les écrans tactiles sont confectionnés avec une vaste gamme de tissus de qualité.

POUR EN SAVOIR PLUS

20-1-10360 TP-2TG

Gant de performance en microfibre

+ Doublure résistante à la coupure
+ Poignet ouvert
+ Compatibilité avec les écrans tactiles
+ Bout des doigts réfléchissant
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A5 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 3 PUNCT

Coupure · Perforation · Visibilité · Respirant · Dextérité · Écr. tactile

20-9-10360 TP-2TG

Gant de performance en microfibre avec isolation

+ Doublure résistante à la coupure
+ Isolation en Thinsulate^{MC} C100
+ Compatibilité avec les écrans tactiles
+ Bout des doigts réfléchissant
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A5 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 3 PUNCT

Froid · Coupure · Perforation · Visibilité · Dextérité · Écr. tactile

20-1-10400 TP-3TG

Gant de performance en cuir synthétique

+ Paume en cuir synthétique
+ Doublure résistante à la coupure en aramide
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Paume rembourrée de mousse

ANSI A7 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Rembourrage · Écr. tactile

20-9-10400 TP-3TG

Gant de performance en cuir synthétique avec isolation

+ Paume en cuir synthétique
+ Doublure résistante à la coupure en aramide
+ Isolation en Thinsulate^{MC} C100
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A7 CUT · ANSI 4 ABR · ANSI 4 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Froid · Coupure · Chocs · Perforation · Rembourrage · Écr. tactile

20-1-10623 TP-2TG

Gant de performance en microfibre

+ Paume en microfibre
+ Dos de la main en spandex
+ Doublure résistante à la coupure
+ Index et pouce renforcés
+ Fermeture de poignet auto-agrippante

ANSI A5 CUT PALM ONLY · ANSI 4 ABR · ANSI 5 PUNCT · ANSI / ISEA 138 2

Abrasion · Coupure · Chocs · Perforation · Protection 360° · Écr. tactile

99-1-8160 2TP-3TG (5-12)

PEHP de cal. 15 avec enduit de caoutchouc nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A6 CUT · EN 388 4X44E · EN 407 X1XXXX

Abrasion · Coupure · Chaleur · Perforation · Écologique · Écr. tactile

99-1-9793 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 18 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Enduit de membrane intérieure respirable

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Eau | Coupure | Chocs | Perforation | Visibilité | Écr. tactile

99-9-9793 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile et isolation

+ Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT | ANSI / ISEA 138 2

Eau | Froid | Coupure | Chocs | Perforation | Écr. tactile

99-1-9631 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 18 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 18 en nylon/PEHP/fil d'acier
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A5 CUT | ANSI 3 PUNCT | ANSI / ISEA 138 3

Coupure | Chocs | Perforation | Dextérité | Adhérence | Écr. tactile

99-1-9630 TP-T2G (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en nylon/PEHP/fil d'acier
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini lisse
+ Doublure de la paume intérieure en fil d'acier/coton
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A9 CUT | ANSI 5 PUNCT | ANSI 5 NEEDLE PALM ONLY

Coupure | Aiguille | Perforation | Respirant | Adhérence | Écr. tactile

99-1-9430 3TP-2TG (4-11)

PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

+ Enveloppe de cal. 21 en PEHP
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A3 CUT | ANSI 2 ABR | ANSI 3 PUNCT

Abrasion | Coupure | Perforation | Dextérité | Adhérence | Écr. tactile

99-1-9500 TP-2TG (6-11)

PEHP de cal. 15 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet
+ Articulation de pouce renforcée

ANSI A2 CUT | ANSI HEAT 1 CONDUCTIVE | EN 388 4X43B | EN 407 X1XXXX

Abrasion | Coupure | Chaleur | Perforation | Déchirure | Dextérité

99-1-9778 P-2TG (7-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de caoutchouc nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A4 CUT | EN 388 4X44D

Abrasion | Coupure | Perforation | Déchirure | Adhérence | Écr. tactile

99-1-9779 TP-2TG (6-11)

Nylon/cuivre de cal. 15 avec enduit de PU

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon/cuivre
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet
+ Antistatique
+ Tissu sans poussière

EN 388 4141X | EN 1149

Abrasion | Déchirure | Respirant | Dextérité | Adhérence | Écr. tactile

USAGE GÉNÉRAL

USAGE GENERAL

Nous choisissons seulement des matériaux de première qualité offrant la meilleure durabilité, le meilleur ajustement, le plus de protection et le plus de confort. Vous avez la solution appropriée à portée de main.

POUR EN SAVOIR PLUS

30-1-1008Y Taille unique

Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec manchette de sécurité

+ Paume, index et bout des doigts en cuir de vache refendu
+ Dos de la main en coton avec bande des jointures en cuir refendu
+ Doublure de la paume molletonnée
+ Manchette de sécurité caoutchoutée
+ Élastique de poignet à l'intérieur

Respirant Durable Cuir

40-1-1512R Taille unique

Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec manchette de sécurité

+ Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
+ Dos de la main en coton avec bande des jointures en cuir fleur
+ Doublure de la paume molletonnée
+ Manchette de sécurité caoutchoutée
+ Élastique de poignet à l'intérieur

Respirant Durable Cuir

30-9-373-A G-2TG

Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec isolation

+ Paume, index et bout des doigts en cuir de vache refendu
+ Dos de la main en coton avec bande des jointures en cuir refendu
+ Doublure épaisse en peluche d'acrylique
+ Manchette de sécurité caoutchoutée

Froid Durable Cuir

30-1-411PP Taille unique

Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec manchette de sécurité et paume renforcée

+ Paume, index et bout des doigts en cuir de vache refendu
+ Dos de la main en coton avec bande des jointures en cuir refendu
+ Doublure de la paume molletonnée
+ Élastique de poignet à l'intérieur
+ Coupe américaine avec pouce latéral

Respirant Durable Cuir

40-1-1511PP Taille unique

Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec manchette de sécurité et paume renforcée

+ Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
+ Dos de la main en coton avec bande des jointures en cuir fleur
+ Doublure de la paume molletonnée
+ Manchette de sécurité caoutchoutée
+ Coupe américaine avec pouce latéral
+ Paume renforcée

Respirant Durable Cuir

30-1-W10EL Taille unique

Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec manchette de sécurité

+ Paume, index et bout des doigts en cuir de vache refendu
+ Dos de la main en coton avec bande des jointures en cuir refendu
+ Doublure de la paume molletonnée
+ Élastique de poignet à l'intérieur
+ Coupe américaine avec pouce latéral

Respirant Durable Cuir

20-1-1214 P-2TG

Gant de mécanique en cuir fleur de chèvre avec paume rembourrée

+ Paume en cuir fleur de chèvre
+ Dos de la main en spandex avec jointures en néoprène
+ Poignet élastique avec fermeture auto-agrippante
+ Pouce renforcé
+ Bout des doigts renforcé

Respirant · Dextérité · Durable · Cuir · Rembourrage

20-1-10605B P-2TG

Gant de mécanique en cuir synthétique avec paume rembourrée

+ Paume en cuir synthétique
+ Dos de la main en spandex avec jointures rembourées en néoprène
+ Poignet élastique en tricot avec fermeture auto-agrippante
+ Index, bout des doigts, pouce et articulation de pouce renforcés

Rembourrage · Respirant · Dextérité

20-1-10603B P-2TG

Gant de mécanique en cuir synthétique

+ Paume en cuir synthétique
+ Dos de la main en spandex avec jointures rembourées en néoprène
+ Poignet élastique en tricot avec fermeture auto-agrippante
+ Pouce latéral
+ Index, bout des doigts et pouce renforcés

Respirant · Dextérité

20-1-10015 P-2TG

Gant de performance en cuir synthétique avec paume rembourrée

+ Paume en cuir synthétique
+ Dos de la main en spandex avec jointures en néoprène
+ Poignet élastique ouvert
+ Pouce latéral
+ Paume rembourrée de mousse

Respirant · Dextérité · Rembourrage

20-1-1610 TP-2TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Poignet ouvert
+ Poignet élastique froncé
+ Coupe américaine avec pouce renforcé

ANSI 3 PUNCT

Doublure d'hiver
20-9-1610

Perforation · Durable · Cuir

20-1-340 P-TG

Gant de conducteur en cuir fleur de mouton

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de mouton
+ Poignet ouvert
+ Poignet élastique froncé
+ Coupe américaine avec pouce renforcé

Doublure d'hiver
20-9-340

Dextérité · Durable · Cuir

20-1-1581 P-2TG

Gant de conducteur en cuir fleur de vache avec pouce renforcé

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Poignet ouvert
+ Poignet élastique froncé
+ Coupe américaine avec pouce renforcé

Durable · Cuir

20-1-1571 P-2TG

Gant de conducteur en cuir fleur de vache avec pouce droit

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Poignet ouvert
+ Poignet élastique froncé
+ Coupe américaine avec pouce rapporté

Durable · Cuir

99-1-9802 2TP-3TG (5-12)

Nylon avec enduit de PU

+ Enveloppe en nylon
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A1 CUT | ANSI 3 ABR | EN 388 4131X

Abrasion | Coupure | Déchirure | Respirant | Dextérité | Adhérence

99-1-9779 TP-2TG (6-11)

Nylon/cuivre de cal. 15 avec enduit de PU

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon/cuivre
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet
+ Antistatique
+ Tissu sans poussière

EN 388 4141X | EN 1149

Abrasion | Déchirure | Respirant | Dextérité | Adhérence | Écr. tactile

99-1-9770 2TP-2TG (5-11)

PEHP de cal. 18 avec enduit de PU

+ Enveloppe de cal. 18 en PEHP
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A4 CUT | EN 388 4X43D

Abrasion | Coupure | Perforation | Déchirure | Dextérité | Adhérence

99-1-9780 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 13 avec enduit de PU

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A2 CUT | ANSI 6 ABR | EN 388 4242B

Abrasion | Coupure | Perforation | Déchirure | Dextérité | Adhérence

99-1-9880 TP-2TG (6-11)

Nylon avec enduit de PU

+ Enveloppe en nylon
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388 4131X

Abrasion | Déchirure | Respirant | Dextérité | Adhérence

99-1-9781 TP-2TG (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de PU

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de polyuréthane avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A3 CUT | EN 388 4442C

Abrasion | Coupure | Perforation | Déchirure | Dextérité | Adhérence

99-1-9865 TP-2TG (6-11)

Nylon de cal. 18 avec enduit de PU

+ Enveloppe de cal. 18 en nylon
+ Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388 3121

Abrasion | Déchirure | Respirant | Dextérité | Adhérence

99-1-275BP TP-TG (6-10)

Polycoton avec enduit de latex

+ Enveloppe en polycoton
+ Paume enduite de latex avec fini plissé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388 2143X

Abrasion | Perforation | Déchirure | Respirant | Dextérité | Adhérence

99-1-9606 2TP-3TG (5-12)

Nylon/spandex de cal. 15 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon/spandex
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI 4 ABR | EN 388 4131

Abrasion | Déchirure | Respirant | Dextérité | Adhérence | Visibilité

99-1-9860 TP-3TG (7-12)

Nylon de cal. 15 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 407 X1XXXX | ANSI HEAT 1 CONDUCTIVE | EN 388 4131X

Abrasion | Chaleur | Déchirure | Respirant | Dextérité | Adhérence

99-1-9799 TP-2TG (6-11)

Nylon avec enduit de nitrile

+ Enveloppe en nylon
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini poreux
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A1 CUT | EN 388 4132X

Abrasion | Coupure | Perforation | Déchirure | Dextérité | Adhérence

99-1-9800 TP-2TG (6-11)

Nylon avec enduit de nitrile

+ Enveloppe en nylon
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A1 CUT | EN 388 4121

Abrasion | Coupure | Déchirure | Respirant | Dextérité | Adhérence

99-9-265 P-3TG (7-12)

Nylon/acrylique de cal. 15 avec enduit de nitrile ¾ et isolation

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon/acrylique
+ Enduit de mousse de nitrile jusqu'aux jointures avec fini lisse
+ Doublure brossée de cal. 10
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388 4232X | EN 511 X2X

Abrasion | Froid | Perforation | Déchirure | Dextérité | Adhérence

99-1-9610KD 2TP-3TG (5-12)

Nylon/spandex de cal. 15 avec enduit de nitrile ¾

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon/spandex
+ Enduit de mousse de nitrile jusqu'aux jointures avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388 4131

Abrasion | Déchirure | Respirant | Dextérité | Adhérence

99-1-9730 TP-2TG (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI A2 CUT | EN 388 4344X

Abrasion | Coupure | Perforation | Déchirure | Dextérité | Adhérence

99-1-9605 2TP-3TG (5-12)

Nylon/spandex de cal. 15 avec enduit de nitrile

+ Enveloppe de cal. 15 en nylon/spandex
+ Paume enduite de mousse de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX

Abrasion | Chaleur | Déchirure | Respirant | Dextérité | Adhérence

PRODUITS DE SOUDAGE

Il vous faut une excellente protection contre la chaleur, la coupure et l'abrasion lors des travaux avec le métal. Nos gants de soudage de marque Gander Brand[MD] offrent le maximum en termes de durabilité, dextérité et confort et conviennent pour les travaux de soudage MIG et TIG, le soudage à l'électrode et les tâches de soudage générales.

SOUDAGE

POUR EN SAVOIR PLUS

60-1-1810 P-2TG

Gant de soudage en cuir fleur de vache avec manchette de 5 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Doublure du dos de la main en coton/mousse
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Coupe américaine avec pouce rapporté et bande de pouce
+ Coutures en Kevlar[MD]

Durable | Cuir | Soudage

60-1-1818KV TP-2TG

Gant de soudage en cuir fleur de vache avec manchette de 5 po

+ Paume, pouce et index en cuir fleur de vache
+ Doublure résistante à la coupure
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Pouce latéral avec bande de pouce
+ Coutures en Kevlar[MD]

ANSI A6 CUT | ANSI 4 ABR | ANSI 4 PUNCT

Abrasion | Coupure | Perforation | Durable | Cuir | Soudage

60-1-1940 P-2TG

Gant de soudage TIG en cuir fleur de chèvre avec manchette de 5 po et renfort thermique

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Doublure du dos de la main en coton ignifuge
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Renfort thermique sur le dos de la main
+ Coutures en Kevlar[MD]

Dextérité | Durable | Cuir | Padded Palm | Soudage

60-1-1949 P-2TG

Gant de soudage en cuir fleur de chèvre avec manchette de 4 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Manchette de 4 po en cuir de vache refendu
+ Pouce rapporté
+ Paume rembourrée de mousse
+ Coutures en Kevlar[MD]

Dextérité | Durable | Cuir | Rembourrage | Soudage

60-9-1942 TP-2TG

Gant de soudage MIG en cuir fleur de vache avec isolation et manchette de 5 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Doublure molletonnée
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Paume, dos de la main et articulation de pouce renforcés
+ Coutures en Kevlar[MD]

Froid Durable Cuir Soudage

60-9-7800 Taille unique

Gant de soudage en cuir de vache refendu avec isolation et manchette de 5,5 po

+ Paume et dos de la main en cuir de vache refendu
+ Doublure de la paume en cotton, doublure du dos de la main en mousse
+ Coupe américaine avec pouce latéral et bande de pouce
+ Coutures en Kevlar[MD]
+ Coutures à trépointe

Froid Durable Cuir Soudage

64-1-1525 P-2TG

Gant de soudage TIG en cuir fleur de chevreuil avec manchette de 5,5 po et renfort thermique

+ Paume et dos de la main en cuir de chevreuil côté chair
+ Manchette de 5,5 po en cuir de vache refendu avec élargissure
+ Coupe française avec pouce rapporté et bande de pouce
+ Renfort thermique sur le dos de la main gauche

Dextérité Durable Chevreuil Soudage

60-1-1274 P-TG

Gant de soudage en cuir fleur de vache avec manchette de 5 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Coupe américaine avec pouce rapporté et bande de pouce
+ Bout des doigts à trépointe

Durable Cuir Soudage

60-1-1720 P-2TG

Gant de soudage TIG en cuir fleur de chèvre avec manchette de 5 po

+ Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Coupe américaine avec pouce latéral et bande de pouce
+ Coutures en Kevlar[MD]

Dextérité Durable Cuir Soudage

64-1-1145 P-TG

Gant de soudage TIG en cuir de chevreuil refendu avec manchette de 5 po et renfort thermique

+ Paume et dos de la main en cuir de chevreuil refendu
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Coupe française avec pouce rapporté et bande de pouce
+ Renfort thermique sur le dos de la main gauche

Dextérité Durable Chevreuil Soudage

60-1-1144 P-TG

Gant de soudage TIG en cuir de chevreuil refendu avec manchette de 5,5 po

+ Paume et dos de la main en cuir de chevreuil refendu
+ Manchette de 5,5 po en cuir de vache refendu
+ Coupe française avec pouce rapporté et bande de pouce
+ Coutures en Kevlar[MD]

Dextérité Durable Chevreuil Soudage

64-1-1141 TP-2TG

Gant de soudage TIG en cuir de chevreuil refendu avec manchette de 5 po

+ Paume et dos de la main en cuir de chevreuil refendu
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Coupe française avec pouce rapporté et bande de pouce

Dextérité Durable Chevreuil Soudage

COPYRIGHT © 2023 - BOB DALE GLOVES AND IMPORTS LTD.

POUR EN SAVOIR PLUS

G3 SOLUTIONS

Avec le programme de Solutions G3, la protection des mains passe avant tout. En collaboration avec nos distributeurs et nos clients, nous vous proposons des solutions qui conviendrons parfaitement à vos besoins de protection pour les mains.

Il est très important de mettre la main sur le bon gant pour la tâche à accomplir—en personne ou de façon virtuelle, BDG[MD] peut visiter vos chantiers afin d'évaluer les risques de blessures aux mains et les besoins de protection de chaque secteur de votre entreprise. Les Solutions G3 mettent l'accent sur la protection des mains tout en réduisant vos stocks et vos coûts, ce qui vous permet donc d'empêcher les blessures et les pertes de temps. Les mises à l'essai sur le terrain avec vos équipes nous permettent de mettre en place de bonnes solutions pour votre personnel. Grâce à ces démarches personnelles avec vous et vos distributeurs, nous pouvons personnaliser un programme de gants qui correspondra formidablement à vos besoins.

BDG[MD] BOB DALE GLOVES

Bob Dale Gloves **Canada**
4504 - 82 Ave. Edmonton, AB T6B 2S4
Tél : (780) 469-2100 | 1-800-661-7303
Bob Dale Gloves **USA**
2135 W. Obispo Ave. Gilbert, AZ 85233
Sans frais : 1-855-215-7113

Les informations dans ce document peuvent changer sans préavis. Puisque Bob Dale Gloves and Imports Ltd. n'est pas en mesure de contrôler ou d'anticiper les conditions d'utilisation de ce produit, il est recommandé à chaque utilisateur d'examiner ces informations dans son contexte spécifique afin de déterminer si elles conviennent pour l'utilisation prévue. Dans les limites permises par la loi, Bob Dale Gloves and Imports Ltd., et ses sociétés affiliées, employés ou représentants ne seront pas responsables des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation des informations dans cette fiche technique. Aucune garantie expresse ou implicite sauf les garanties obligatoires imposées par la loi.

BOBDALEGLOVES.COM

Date de révision : 27 janvier 2023