

OLEODUCTO

Guantes de conductor de piel flor de cabra
20-1-5000 XS-X3L



ANSI
A6
CUT
4
ANSI
4
ABR
4
ANSI
4
PUNCT



Características :

- + Forro resistente a cortes
- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso



N.º BDG
20-1-5000-XS
20-1-5000-S
20-1-5000-M
20-1-5000-L
20-1-5000-XL
20-1-5000-X2L
20-1-5000-X3L
N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
20-1-5000-(SZ)-K



Guantes de piel flor de cabra
20-1-5005 XS-X3L



ANSI
A6
CUT
4
ANSI
4
ABR
4
ANSI
4
PUNCT



Características :

- + Forro resistente a cortes
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso



N.º BDG
20-1-5005-XS
20-1-5005-S
20-1-5005-M
20-1-5005-L
20-1-5005-XL
20-1-5005-X2L
20-1-5005-X3L
N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
20-1-5005-(SZ)-K



Guantes de piel flor de cabra con puño de 3"
20-1-1883 S-X3L



ANSI
A5
CUT
3
ANSI
3
PUNCT
ANSI
HEAT 3
CONDUCTIVE



Características :

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso



N.º BDG
20-1-1883-S
20-1-1883-M
20-1-1883-L
20-1-1883-XL
20-1-1883-X2L
20-1-1883-X3L
N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
20-1-1883-(SZ)-K



Guantes de conductor de piel flor de cabra
20-1-10697 XS-X3L



ANSI
A5
CUT
4
ANSI
4
PUNCT
ANSI
HEAT 4
CONDUCTIVE
CAT 4
ANSI / ISEA 138



Características :

- + Palma y dorso de piel flor de cabra hidrófuga
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso



N.º BDG
20-1-10697-XS
20-1-10697-S
20-1-10697-M
20-1-10697-L
20-1-10697-XL
20-1-10697-X2L
20-1-10697-X3L
N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
20-1-10697-(SZ)-K



Guantes de piel flor de cabra con puño de 3"
20-1-10698 XS-X3L



ANSI
A5
CUT
4
ANSI
4
PUNCT
ANSI
HEAT 4
CONDUCTIVE
CAT 4
ANSI / ISEA 138



Características :

- + Palma y dorso de piel flor de cabra hidrófuga
- + Forro resistente a cortes
- + Protección antimpactos de caucho termoplástico en dorso



N.º BDG
20-1-10698-XS
20-1-10698-S
20-1-10698-M
20-1-10698-L
20-1-10698-XL
20-1-10698-X2L
20-1-10698-X3L
N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
20-1-10698-(SZ)-K



Guantes de conductor de piel flor de cabra
20-1-1610 XS-X2L



ANSI
3
PUNCT

Características :

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Puño elástico fruncido
- + Corte americano con pulgar reforzado



N.º BDG
20-1-1610-XS
20-1-1610-S
20-1-1610-M
20-1-1610-L
20-1-1610-XL
20-1-1610-X2L
N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
20-1-1610-(SZ)-K



Guantes de piel flor de cabra con puño de 5"
20-1-1605 XS-X2L



EN 388
XSXX
ANSI
4
CUT
ANSI
3
PUNCT
ANSI
HEAT 2
CONDUCTIVE
CAT 4



Características :

- + Palma y dorso de piel flor de cabra
- + Forro de Kevlar[®] resistente a cortes
- + Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca



N.º BDG
20-1-1605-S
20-1-1605-M
20-1-1605-L
20-1-1605-XL
20-1-1605-X2L
N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
20-1-1605-(SZ)-K



Guantes de instalador de piel flor de vaca
40-1-287 Talla única



ANSI
N.º BDG
40-1-287

N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
40-1-287-K

Características :

- + Palma, índice y punta de dedos de piel flor de vaca
- + Dorso de nailon de alta visibilidad
- + Forro de mulétón en palma



Guantes de instalador de piel flor de vaca
40-1-2525 S-X2L



ANSI
N.º BDG
40-1-2525

N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
40-1-2525-K

Características :

- + Palma y dorso de piel flor de vaca
- + Puño de seguridad cauchutado
- + Forro de mulétón en palma



OLEODUCTO

Guantes de instalador de piel flor de vaca
40-1-281ECU S-XL



Características:
+ Palma, índice y punta de dedos de piel flor de vaca
+ Dorso de algodón con tira de refuerzo en nudillos de piel flor
+ Puño de seguridad cauchutado



N.º BDG
40-1-281ECU-S
40-1-281ECU-M
40-1-281ECU-L
40-1-281ECU-XL
40-1-281ECU-X2L
40-1-281ECU-X3L


N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
40-1-281ECU-(SZ)-K



Guantes de soldadura TIG de piel serraje de ciervo
64-1-1141 XS-X2L (8-13)



Características:
+ Palma y dorso de piel serraje de ciervo
+ Puño con manguito de 5 pulgadas de piel serraje de vaca
+ Corte Clute con pulgar recto y tira de refuerzo en pulgar



N.º BDG
64-1-1141-8
64-1-1141-9
64-1-1141-10
64-1-1141-11
64-1-1141-12
64-1-1141-13

N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
64-1-1141-(SZ)-K



Guantes de soldadura TIG de piel serraje de ciervo
60-1-1144 S-XL



Características:
+ Palma y dorso de piel serraje de ciervo
+ Puño con manguito de 5,5 pulgadas de piel serraje de vaca
+ Costuras de Kevlar[®]



N.º BDG
60-1-1144-9
60-1-1144-10
60-1-1144-11
60-1-1144-12

N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
60-1-1144-(SZ)-K



Guantes de soldadura TIG de piel flor de ciervo
64-1-1525 S-X2L (9-13)



Características:
+ Palma y dorso de piel de ciervo vuelta
+ Refuerzo térmico en mano izquierda
+ Puño con manguito de 5,5 pulgadas de piel serraje de vaca



N.º BDG
64-1-1525-9
64-1-1525-10
64-1-1525-11
64-1-1525-12
64-1-1525-13

N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
64-1-1525-(SZ)-K



Guantes de soldadura TIG de piel serraje de alce
60-1-1634 S-XL



Características:
+ Palma y dorso de piel serraje de alce
+ Refuerzo térmico en el dorso
+ Puño con manguito de 6 pulgadas de piel serraje de vaca



N.º BDG
60-1-1634-S
60-1-1634-M
60-1-1634-L
60-1-1634-XL

N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
60-1-1634-(SZ)-K



HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo
99-1-9626 XS-X2L (6-11)



Características:
+ Exterior de cal. 13 de HPPE
+ Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado
+ Puño de punto elástico con dobladillo



ANSI A6
CUT

ANSI 3
ABR

ANSI 4
PUNCT

N.º BDG
99-1-9626-5
99-1-9626-6
99-1-9626-7
99-1-9626-8
99-1-9626-9
99-1-9626-10
99-1-9626-11
99-1-9626-12
99-1-9626-13

N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
99-1-9626-(SZ)-K



HPPE con revestimiento de nitrilo
99-1-9791 XS-X2L (6-11)



Características:
+ Protección antimpatos de caucho termoplástico en dorso
+ Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado



ANSI A5
CUT

ANSI 6
ABR

ANSI 3
PUNCT

ANSI / ISEA 138
2

N.º BDG
99-1-9791-6
99-1-9791-7
99-1-9791-8
99-1-9791-9
99-1-9791-10
99-1-9791-11

N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
99-1-9791-(SZ)-K



HPPE de cal. 13 con revestimiento de nitrilo
99-1-9790 XS-X2L (6-11)



Características:
+ Exterior de cal. 13 de HPPE
+ Protección antimpatos de caucho termoplástico en dorso
+ Palma revestida de nitrilo con acabado texturizado



EN 388
4X43C

ANSI A3
CUT

ANSI / ISEA 138
2

N.º BDG
99-1-9790-6
99-1-9790-7
99-1-9790-8
99-1-9790-9
99-1-9790-10
99-1-9790-11

N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
99-1-9790-(SZ)-K



HPPE de cal. 18 con revestimiento de caucho de nitrilo
99-1-9772 X2S-X2L (5-11)



Características:
+ Exterior de cal. 18 de HPPE/fibra de vidrio
+ Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo con acabado liso
+ Puño de punto elástico con dobladillo



ANSI A4
CUT

EN 388
4X44D

N.º BDG
99-1-9772-5
99-1-9772-6
99-1-9772-7
99-1-9772-8
99-1-9772-9
99-1-9772-10
99-1-9772-11
99-1-9772-12

N.º DE ARTÍCULO DE DIST.
99-1-9772-(SZ)-K

