

PIPELINES

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre
20-1-5000 TP-3TG



ANSI
A6
CUT
4
ANSI
4
ABR
4
ANSI
4
PUNCT



Caractéristiques :

- + Doublure résistante à la coupure
- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



N° BDG

- 20-1-5000-XS
- 20-1-5000-S
- 20-1-5000-M
- 20-1-5000-L
- 20-1-5000-XL
- 20-1-5000-X2L
- 20-1-5000-X3L

N° D'ARTICLE DE DIST.
20-1-5000-(S)Z-K



Gant en cuir fleur de chèvre
20-1-5005 TP-3TG



ANSI
A6
CUT
4
ANSI
4
ABR
4
ANSI
4
PUNCT



Caractéristiques :

- + Doublure résistante à la coupure
- + Manchette de 5 po en cuir de vache refermé
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



N° BDG

- 20-1-5005-XS
- 20-1-5005-S
- 20-1-5005-M
- 20-1-5005-L
- 20-1-5005-XL
- 20-1-5005-X2L
- 20-1-5005-X3L

N° D'ARTICLE DE DIST.
20-1-5005-(S)Z-K



Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 3 po
20-1-1883 P-3TG



ANSI
A5
CUT
3
ANSI
3
PUNCT
ANSI
HEAT 3
CONDUCTIVE



Caractéristiques :

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



N° BDG

- 20-1-1883-S
- 20-1-1883-M
- 20-1-1883-L
- 20-1-1883-XL
- 20-1-1883-X2L
- 20-1-1883-X3L

N° D'ARTICLE DE DIST.
20-1-1883-(S)Z-K



Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre
20-1-10697 TP-3TG



ANSI
A5
COUPURE
4
ANSI
4
PERFORATION
NFFPA 70E
ANSI
HEAT 4
CONDUCTIVE
ANSI/ISEA 138



Caractéristiques :

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



N° BDG

- 20-1-10697-XS
- 20-1-10697-S
- 20-1-10697-M
- 20-1-10697-L
- 20-1-10697-XL
- 20-1-10697-X2L
- 20-1-10697-X3L

N° D'ARTICLE DE DIST.
20-1-10697-(S)Z-K



Gant en cuir fleur de chèvre
20-1-10698 TP-3TG



ANSI
A5
CUT
4
ANSI
4
PUNCT
NFFPA 70E
ANSI
HEAT 4
CONDUCTIVE
ANSI/ISEA 138



Caractéristiques :

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



N° BDG

- 20-1-10698-XS
- 20-1-10698-S
- 20-1-10698-M
- 20-1-10698-L
- 20-1-10698-XL
- 20-1-10698-X2L
- 20-1-10698-X3L

N° D'ARTICLE DE DIST.
20-1-10698-(S)Z-K



Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre
20-1-1610 TP-2TG



ANSI
3
PERFORATION

Caractéristiques :

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Poignet élastique froncé
- + Pouce renforcé



N° BDG

- 20-1-1610-XS
- 20-1-1610-S
- 20-1-1610-M
- 20-1-1610-L
- 20-1-1610-XL
- 20-1-1610-X2L

N° D'ARTICLE DE DIST.
20-1-1610-(S)Z-K



Gant en cuir fleur de chèvre
20-1-1605 TP-2TG



EN 388
X5XX
ANSI
4
CUT
ANSI
3
PUNCT
NFFPA 70E
ANSI
HEAT 2
CONDUCTIVE



Caractéristiques :

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure en Kevlar[®]
- + Manchette de 5 po en cuir de vache refermé



N° BDG

- 20-1-1605-S
- 20-1-1605-M
- 20-1-1605-L
- 20-1-1605-XL
- 20-1-1605-X2L

N° D'ARTICLE DE DIST.
20-1-1605-(S)Z-K



Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache
40-1-287 Taille unique



NFFPA 70E
ANSI
HEAT 2
CONDUCTIVE

Caractéristiques :

- + Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
- + Dos de la main en nylon haute visibilité avec bande des jointures en cuir fleur et bande réfléchissante
- + Doublure de paume molletonnée



N° BDG

40-1-287

N° D'ARTICLE DE DIST.
40-1-287-K




Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache
40-1-2525 P-2TG (9-13)



Caractéristiques :

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
- + Manchette de sécurité caoutchoutée
- + Doublure de paume molletonnée



N° BDG

- 40-1-2525-S
- 40-1-2525-M
- 40-1-2525-L
- 40-1-2525-XL
- 40-1-2525-X2L

N° D'ARTICLE DE DIST.
40-1-2525-(S)Z-K



PIPELINES

Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache
40-1-281ECU P-3TG



Caractéristiques:
+ Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
+ Dos de la main en coton avec bande des jointures en cuir fleur
+ Manchette de sécurité caoutchoutée



N° BDG
40-1-281ECU-S
40-1-281ECU-M
40-1-281ECU-L
40-1-281ECU-XL
40-1-281ECU-X2L
40-1-281ECU-X3L

N° D'ARTICLE DE DIST.
40-1-281ECU-(SZ)-K



Gant de soudage TIG en cuir de chevreuil refendu
64-1-1141 TP-2TG (8-13)



Caractéristiques:
+ Paume et dos de la main en cuir de chevreuil refendu
+ Manchette de 5 po en cuir de vache refendu
+ Coupe française avec pouce rapporté et bande de pouce



N° BDG
64-1-1141-8
64-1-1141-9
64-1-1141-10
64-1-1141-11
64-1-1141-12
64-1-1141-13

N° D'ARTICLE DE DIST.
64-1-1141-(SZ)-K



Gant de soudage TIG en cuir de chevreuil refendu
60-1-1144 P-TG (9-12)



Caractéristiques:
+ Paume et dos de la main en cuir de chevreuil refendu
+ Coutures en Kevlar[®]



N° BDG
60-1-1144-9
60-1-1144-10
60-1-1144-11
60-1-1144-12

N° D'ARTICLE DE DIST.
60-1-1144-(SZ)-K



Gant de soudage TIG en cuir fleur de chevreuil
64-1-1525 P-2TG



Caractéristiques:
+ Paume et dos de la main en cuir de chevreuil côté chair
+ Renfort thermique sur le dos de la main gauche
+ Manchette de 5,5 po en cuir de vache refendu avec élargissement



N° BDG
64-1-1525-9
64-1-1525-10
64-1-1525-11
64-1-1525-12
64-1-1525-13

N° D'ARTICLE DE DIST.
64-1-1525-(SZ)-K



Gant de soudage TIG en cuir d'original refendu
60-1-1634 P-TG



Caractéristiques:
+ Paume et dos de la main en cuir d'original refendu
+ Manchette de 6 po en cuir de vache refendu avec élargissement
+ Coupe française avec pouce rapporté et bande de pouce



N° BDG
60-1-1634-S
60-1-1634-M
60-1-1634-L
60-1-1634-XL

N° D'ARTICLE DE DIST.
60-1-1634-(SZ)-K



Gant en PEHP avec enduit de nitrile
99-1-9626 TP-2TG (6-11)



Caractéristiques:
+ Enveloppe en PEHP
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet



ANSI A6
COUPURE
ANSI 3
ABR
ANSI 4
PERFORATION

N° BDG
99-1-9626-5
99-1-9626-6
99-1-9626-7
99-1-9626-8
99-1-9626-9
99-1-9626-10
99-1-9626-11
99-1-9626-12
99-1-9626-13

N° D'ARTICLE DE DIST.
99-1-9626-(SZ)-K



Gant en PEHP avec enduit de nitrile
99-1-9791 TP-2TG (6-11)



Caractéristiques:
+ Enveloppe en PEHP
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



ANSI A5
COUPURE
ANSI 6
ABR
ANSI 3
PERFORATION
ANSI / ISEA 138
2

N° BDG
99-1-9791-6
99-1-9791-7
99-1-9791-8
99-1-9791-9
99-1-9791-10
99-1-9791-11

N° D'ARTICLE DE DIST.
99-1-9791-(SZ)-K



PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile
99-1-9790 XTP-2TG (6-11)



Caractéristiques:
+ Enveloppe de cal. 13 en PEHP
+ Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
+ Paume enduite de nitrile avec fini texturé



EN 388
4X43C
ANSI A3
CUT
ANSI / ISEA 138
2

N° BDG
99-1-9790-6
99-1-9790-7
99-1-9790-8
99-1-9790-9
99-1-9790-10
99-1-9790-11

N° D'ARTICLE DE DIST.
99-1-9790-(SZ)-K



PEHP de cal. 18 avec enduit de caoutchouc nitrile
99-1-9772 2TP-2TG (5-11)



Caractéristiques:
+ Enveloppe de cal. 18 en PEHP/fibre de verre
+ Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini lisse
+ Poignet élastique en tricot avec ourlet



EN 388
4X44D
ANSI A4
CUT

N° BDG
99-1-9772-5
99-1-9772-6
99-1-9772-7
99-1-9772-8
99-1-9772-9
99-1-9772-10
99-1-9772-11
99-1-9772-12

N° D'ARTICLE DE DIST.
99-1-9772-(SZ)-K

