



PÉTROLE ET GAZ

20-1-10698 TP-3TG
Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 3 po

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
- + Doublure résistante à la coupure
- + Poignet élastique francé

ANSI/ISEA 105
A5
X 4

ANSI
HEAT 4
CONDUCTIVE

NFPA 70E
ATPV NO CALORIES
CAT 4

ANSI / ISEA 138
2

Arcs électr.
 Coupure
 Chaleur
 Chocs
 Perforation
 Visibilité

ARTICLE	TAILLE
20-1-10698-XS	TP
20-1-10698-S	P
20-1-10698-M	M
20-1-10698-L	G
20-1-10698-XL	TG
20-1-10698-X2L	2TG
20-1-10698-X3L	3TG

20-1-10753 TP-3TG
Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 3 po

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre oléofuge
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI/ISEA 105
A5
X 4

HEAT
3
CONDUCTIVE

ANSI / ISEA 138
2

Coupure
 Chaleur
 Chocs
 Huile
 Perforation
 Cuir

ARTICLE	TAILLE
20-1-10753-XS	TP
20-1-10753-S	P
20-1-10753-M	M
20-1-10753-L	G
20-1-10753-XL	TG
20-1-10753-X2L	2TG
20-1-10753-X3L	3TG

20-1-5000 TP-3TG
Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI/ISEA 105
A6
X 4

ANSI / ISEA 138
2

Abrasion
 Coupure
 Chocs
 Perforation
 Durable
 Cuir

ARTICLE	TAILLE
20-1-5000-XS	TP
20-1-5000-S	P
20-1-5000-M	M
20-1-5000-L	G
20-1-5000-XL	TG
20-1-5000-X2L	2TG
20-1-5000-X3L	3TG

20-9-5000 Doublure d'hiver

20-1-1600 TP-2TG
Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure en Kevlar^{MD}
- + Poignet ouvert
- + Poignet élastique francé

ANSI/ISEA 105
A4
X 3

ANSI
HEAT 2
CONDUCTIVE

EN 388
X5XX

NFPA 70E
ATPV NO CALORIES
CAT 4

Arcs électr.
 Coupure
 Chaleur
 Perforation
 Durable
 Cuir

ARTICLE	TAILLE
20-1-1600-XS	TP
20-1-1600-S	P
20-1-1600-M	M
20-1-1600-L	G
20-1-1600-XL	TG
20-1-1600-X2L	2TG

99-1-9791 TP-2TG (6-11)
PEHP avec enduit de nitrile

- + Enveloppe en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105
A5
6 3

ANSI / ISEA 138
2

Abrasion
 Coupure
 Chocs
 Perforation
 Dextérité
 Adhérence

ARTICLE	TAILLE
99-1-9791-6	TP (6)
99-1-9791-7	P (7)
99-1-9791-8	M (8)
99-1-9791-9	G (9)
99-1-9791-10	TG (10)
99-1-9791-11	2TG (11)

99-1-9796 TP-4TG (6-13)
PEHP de cal. 18 avec enduit de nitrile

- + Enveloppe de cal. 18 en PEHP
- + Paume enduite de mousse de nitrile avec fini texturé
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI/ISEA 105
A9
6 4

ANSI / ISEA 138
2

Abrasion
 Coupure
 Chocs
 Perforation
 Rembourrage
 Ecr. tactile

ARTICLE	TAILLE
99-1-9796-6	TP (6)
99-1-9796-7	P (7)
99-1-9796-8	M (8)
99-1-9796-9	G (9)
99-1-9796-10	TG (10)
99-1-9796-11	2TG (11)
99-1-9796-12	3TG (12)
99-1-9796-13	4TG (13)

99-1-9626 2TP-4TG (5-13)
PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105
A3
2 3

ANSI
HEAT 2
CONDUCTIVE

FDA

Abrasion
 Coupure
 Chaleur
 Perforation
 Aliments
 Adhérence

ARTICLE	TAILLE
99-1-9626-5	2TP (5)
99-1-9626-6	TP (6)
99-1-9626-7	P (7)
99-1-9626-8	M (8)
99-1-9626-9	G (9)
99-1-9626-10	TG (10)
99-1-9626-11	2TG (11)
99-1-9626-12	3TG (12)
99-1-9626-13	4TG (13)

99-1-9641 2TP-3TG (5-12)
PEHP de cal. 18 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 18 en PEHP
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105
A9
4 4

Abrasion
 Coupure
 Perforation
 Dextérité
 Adhérence
 Ecr. tactile

ARTICLE	TAILLE
99-1-9641-5	2TP (5)
99-1-9641-6	TP (6)
99-1-9641-7	P (7)
99-1-9641-8	M (8)
99-1-9641-9	G (9)
99-1-9641-10	TG (10)
99-1-9641-11	2TG (11)
99-1-9641-12	3TG (12)

99-1-9660 P-2TG (7-11)
PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile complet

- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile sur enduit complet
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105
A3
X X

ANSI
HEAT 1
CONDUCTIVE

EN 388
4X43C

Abrasion
 Coupure
 Chaleur
 Liquides
 Perforation
 Déchirure

ARTICLE	TAILLE
99-1-9660-7	P (7)
99-1-9660-8	M (8)
99-1-9660-9	G (9)
99-1-9660-10	TG (10)
99-1-9660-11	2TG (11)

99-1-6000B P-2TG
Gant jetable en nitrile de 6 mil

- + Nitrile de 6 mil
- + Motif antidérapant à l'intérieur et à l'extérieur
- + Sans poudre
- + Sans latex

EN 374-1/Type B
JKPT

EN 374-5
VIRUS


EN 1186

Chimique
 Eau
 Dextérité
 Aliments
 Adhérence
 Ecr. tactile

ARTICLE	TAILLE
99-1-6000B-S	P
99-1-6000B-M	M
99-1-6000B-L	G
99-1-6000B-XL	TG
99-1-6000B-X2L	2TG



PÉTROLE ET GAZ




99-1-778 TP-3TG (6-12)
Gant en PVC de 12 po avec doublure résistante à la coupure
 + Enveloppe en PVC, enduit de nitrile complet à double trempage avec fini texturé
 + Longueur totale : 12 po
 + Doublure résistante à la coupure

ANSI/ISEA 105 **AG X** EN 388 **4441** EN 374-1/Type B **AJKL** ANSI / ISEA 138 **2**

Abrasion Chimique Coupure Chocs Liquides Déchirure

ARTICLE	TAILLE
99-1-778-6	TP (6)
99-1-778-7	P (7)
99-1-778-8	M (8)
99-1-778-9	G (9)
99-1-778-10	TG (10)
99-1-778-11	2TG (11)
99-1-778-12	3TG (12)




99-1-820 M-3TG (8-12)
Gant en PVC de 12 po avec doublure en coton
 + Enveloppe en PVC à triple trempage avec fini texturé
 + Longueur totale : 12 po
 + Doublure en coton

EN 388 **4121X** EN 374-1/Type A **AJKLMPT**

Abrasion Chimique Déchirure Eau Dextérité Adhérence

ARTICLE	TAILLE
99-1-820-8	M (8)
99-1-820-9	G (9)
99-1-820-10	TG (10)
99-1-820-11	2TG (11)
99-1-820-12	3TG (12)




99-9-265 P-3TG (7-12)
Nylon/acrylique de cal. 15 avec enduit de nitrile ¾ et isolation
 + Enveloppe de cal. 15 en nylon/acrylique
 + Enduit de mousse de nitrile jusqu'aux jointures avec fini lisse
 + Doublure brossée de cal. 10

EN 388 **4232X** EN 511 **X2X**

Abrasion Froid Perforation Déchirure Dextérité Adhérence

ARTICLE	TAILLE
99-9-265-7	P (7)
99-9-265-8	M (8)
99-9-265-9	G (9)
99-9-265-10	TG (10)
99-9-265-11	2TG (11)
99-9-265-12	3TG (12)



99-9-301 P-2TG (7-11)
Nylon de cal. 15 avec enduit de latex complet et isolation
 + Enveloppe de cal. 15 en nylon
 + Paume enduite de mousse de latex sur enduit complet
 + Doublure isotherme en nylon/acrylique

ANSI/ISEA 105 **A3 X** EN 388 **2X31C** EN 407 **X2XXXX** EN 511 **X21** EN 1186

Abrasion Froid Coupure Chaleur Déchirure Eau

ARTICLE	TAILLE
99-9-301-7	P (7)
99-9-301-8	M (8)
99-9-301-9	G (9)
99-9-301-10	TG (10)
99-9-301-11	2TG (11)



20-1-1214 P-2TG
Gant de mécanique en cuir fleur de chèvre
 + Paume en cuir fleur de chèvre
 + Dos de la main en spandex avec jointures en néoprène
 + Poignet élastique avec fermeture auto-agrippante
 + Paume rembourrée de mousse

Respirant Dextérité Durable Cuir Rembourrage

ARTICLE	TAILLE
20-1-1214-S	P
20-1-1214-M	M
20-1-1214-L	G
20-1-1214-XL	TG
20-1-1214-X2L	2TG



20-1-3300 TP-2TG
Gant de conducteur en cuir de porc côté chair
 + Paume et dos de la main en cuir de porc côté chair
 + Doublure résistante à la coupure
 + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main

ANSI/ISEA 105 **AG 4** ANSI / ISEA 138 **2**

Abrasion Coupure Chocs Perforation Durable Cuir

ARTICLE	TAILLE
20-1-3300-XS	TP
20-1-3300-S	P
20-1-3300-M	M
20-1-3300-L	G
20-1-3300-XL	TG
20-1-3300-X2L	2TG



40-9-1800 G-2TG
Gant d'ajusteur en cuir fleur de chèvre avec isolation et manchette de sécurité
 + Paume en cuir fleur de chèvre
 + Isolation en ThinsulateSM C100
 + Manchette de sécurité

Froid Durable Cuir Visibilité

ARTICLE	TAILLE
40-9-1800-L	G
40-9-1800-XL	TG
40-9-1800-X2L	2TG



60-1-1818KV TP-2TG
Gant de soudage en cuir fleur de vache avec manchette de 5 po
 + Paume, pouce et index en cuir fleur de vache
 + Dos de la main en cuir de vache refendu
 + Doublure résistante à la coupure
 + Manchette de 5 po en cuir de vache refendu

ANSI/ISEA 105 **AG 4** ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE

Abrasion Coupure Chaleur Perforation Durable Cuir

ARTICLE	TAILLE
60-1-1818KV-XS	TP
60-1-1818KV-S	P
60-1-1818KV-M	M
60-1-1818KV-L	G
60-1-1818KV-XL	TG
60-1-1818KV-X2L	2TG




99-1-330 10-20 po
Manchette résistante à la coupure
 + Enveloppe résistante à la coupure en polyéthylène/acier
 + Plusieurs longueurs disponibles
 + Sans trou pour le pouce
 + Vente individuelle

ANSI/ISEA 105 **A5 X** ANSI HEAT 2 CONDUCTIVE

Coupure Chaleur Respirant Dextérité

ARTICLE	TAILLE
99-1-330-10	10"
99-1-330-12	12"
99-1-330-14	14"
99-1-330-16	16"
99-1-330-18	18"
99-1-330-20	20"



28-0-520 Taille unique
FENTO Board M2
 + Protège-genoux ergonomique renforcé avec rangement à outils magnétique
 + La cale ergonomique répartit la pression de façon uniforme sur le bas de la jambe afin d'empêcher les maux de genoux et de dos

TYPE 3

Durable Flamme

ARTICLE	TAILLE
28-0-520	Unique